SPLIT DUCTO CONVENCIONAL

Potencias:

18.000 / 24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

Deshumidificación Inteligente:
La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			SPL-CDU18K	SPL-CDU24K	SPL-CDU36K	SPL-CDU48K	SPL-CDU60K
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	18000	24000	36000	48000	55000
		kW	5.20	7.03	10.55	14.07	16.12
	Calefacción	Btu/h	18000	25250	39920	52000	60000
		kW	5.20	7.40	11.70	15.24	17.60
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	1.75	2.15	3.50	4.68	5.55
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	1.51	1.88	3.43	4.42	5.01
	Corriente de refrigeración nominal	A	8.00	9.35	7.20	8.10	10.00
	Corriente de calefacción nominal	A	6.87	8.20	7.00	8.00	9.50
Rendimiento	EER	W/W	2.95	3.27	3.01	3.01	2.90
	COP	W/W	3.90	3.95	3.41	3.45	3.51
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W	2500	3000	5000	6800	8000
	Corriente máxima	A	13.40	14.00	10.00	12.00	14.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	1170/770/650	1400/1000/900	1600/1400/1200	2200/1800/1600	2200/1800/1600
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	43/35/32	44/39/37	47/43/40	50/44/41	50/44/41
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	920x605x210	1000x700x245	1000x700x245	1400×700×245	1400×700×245
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	1115x690x280	1230×830×300	1230x830x300	1630×830×300	1630×830×300
	Peso neto	Kg	22	32	32	41	41
	Peso empaque	Kg	27	37	37	47	47
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1.70	1.65	2.25	2.70	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	780×605×290	825×655×310	970×805×395	940×370×1325	940×370×1325
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	883×653×412	945×725×435	1105×890×495	1080×430×1440	1080×430×1440
	Peso neto	Kg	42	46	64	85	91
	Peso empaque	Kg	44	49	68	94	100
Tuberías	Liquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m	25	20	30	50	50
	Altura máxima	m	15	15	20	30	30
Control			Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato





Imagen de Referencia

* Actualización correspondiente al 07 de Octubre 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.