Provigases

Una empresa del holding Provi-group

FICHA TÉCNICA

CONSUMIBLES DE SOLDADURA

Código comercial: 2004680

INDURA 6010

1/8 pulg. (3,2 mm)

Electrodo para aceros al carbono y baja aleación

CAJA DE 20 kg

20 bolsas de 1 kg

01 IDENTIFICACIÓN Y PARÁMETROS

Clasificación	AWS A5.1 E6010 / ASME II C SFA 5.1
Tipo de electrodo	Celulósico
Diámetro	3,2 mm (1/8 pulg.)
Longitud	350 mm
Intensidad de corriente	60-120 A (según etiqueta del envase)
Corriente / polaridad	CCEP: corriente continua, electrodo positivo
Posiciones de soldadura	Toda posición
Presentación	20 kg / 20 bolsas de 1 kg

02 APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Según el envase INDURA:

- Soldadura de raíz para aceros de alta resistencia.
- Depósito de alta calidad radiográfica y buenas propiedades mecánicas.
- Electrodo celulósico para soldadura en toda posición.

03 PRESENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

Código SAP: 2004680. **Contenido por caja:** 20 kg.
Embalaje interior: 20 bolsas de 1 kg.
Lote de referencia fotografiado: E2612-1. El lote puede variar entre cajas.

04 USO Y DOCUMENTACIÓN

Respetar las indicaciones del fabricante y el procedimiento de soldadura aplicable. Consultar la hoja de seguridad y verificar el lote antes del uso.

Fuente: etiqueta original INDURA fotografiada y proporcionada por el cliente el 26/10/2026. Ficha de presentación Provigases basada en el envase; no sustituye la ficha del fabricante ni el certificado de lote.