Provigases

Una empresa del holding Provi-group

**FICHA TÉCNICA**

CONSUMIBLES DE SOLDADURA

Código comercial: 2004682

# INDURA 6010

## 3/32 pulg. (2,4 mm)

Electrodo para aceros al carbono y baja aleación

**CAJA DE 20 kg**

4 bolsas de 5 kg

## 01 IDENTIFICACIÓN Y PARÁMETROS

| | |
|---|---|
| **Clasificación** | AWS A5.1 E6010 / ASME II C SFA 5.1 |
| **Tipo de electrodo** | Celulósico |
| **Diámetro** | 2,4 mm (3/32 pulg.) |
| **Longitud** | 350 mm |
| **Intensidad de corriente** | 50-90 A (según etiqueta del envase) |
| **Corriente / polaridad** | CCEP: corriente continua, electrodo positivo |
| **Posiciones de soldadura** | Toda posición |
| **Presentación** | 20 kg / 4 bolsas de 5 kg |

## 02 APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Según el envase INDURA:

- Soldadura de raíz para aceros de alta resistencia.
- Depósito de alta calidad radiográfica y buenas propiedades mecánicas.
- Electrodo celulósico para soldadura en toda posición.

## 03 PRESENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

**Código SAP:** 2004682. **Contenido por caja:** 20 kg.
**Embalaje interior:** 4 bolsas de 5 kg.
**Lote de referencia fotografiado:** E2611-4. El lote puede variar entre cajas.

## 04 USO Y DOCUMENTACIÓN

Respetar las indicaciones del fabricante y el procedimiento de soldadura aplicable. Consultar la hoja de seguridad y verificar el lote antes del uso.

Fuente: etiqueta original INDURA fotografiada y proporcionada por el cliente el 26/10/2026. Ficha de presentación Provigases basada en el envase; no sustituye la ficha del fabricante ni el certificado de lote.