SAP: 1053537

COMPRESOR HURACAN 1520 PRO2

DESCRIPCIÓN

Este compresor de aire HURACAN 1520 PRO2, esta diseñado para asegurar confiabilidad y durabilidad en sus proyectos, idealmente para usar con herramientas neumáticas en los pequeños talleres.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza aceite para su funcionamiento y lubricación (cárter húmedo).
- Conector rápido de salida de aire.
- Regulador de presión salida de aire. (incluye manómetro de presión).
- Presóstato para el control automático de presión de aire (incluye manómetro de presión).
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Breaker de protección de motor eléctrico.
- Válvula de despiche del estanque para el drenaje.
- Indicador nivel de aceite.

APLICACIONES

- Pintura aerografía.
- Limpieza.
- Lavado.
- Inflado de neumáticos.
- Herramientas neumáticas (acorde al flujo y presión de aire suministrada).

INCLUYE

- Pistola y contenedor para lavar.
- Manguera flexible.
- Pistola y contenedor para pintar.
- Pistola para inflar con medidor de presión de aire.
- Pistola de soplado.
- Dos ruedas traseras y manilla para facilitar su desplazamiento.







Imágenes referenciales

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Unidad	Parámetros
Voltaje de alimentación	(Volt)	1~ 220 V (± 10%)
Frecuencia	(Hz)	50
Potencia	(HP)	2
	(KVA)	1,5
Flujo de aire de entrada	(l/min)	191
	(cfm)	6,7
Presión máxima de salida	(bar)	8
	(psi)	116
Capacidad estanque	(l)	50
Peso Neto	(kg)	27
Dimensiones	(mm)	670 x 390 x 680



Filtro metálico




Despiche con válvula de bola



Nivel indicador de aceite



Ruedas más robustas



Sistema de sujeción

Av. Apoquindo 6750 - Las Condes - Santiago - Chile
Info@indura.net
Centro Servicio al Cliente: 600 600 3030