# HURACAN 3100 PRO



Conector rápido doble salida de aire



Indicador nivel de aceite



Indicadores de presión



Regulador de presión



Válvula de drenaje

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conector rápido doble de salida de aire.
- Regulador presión salida de aire. (Incluye manómetro).
- Presóstato para el control automático de presión de aire interna del estanque (Incluye manómetro de presión).
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Breaker de protección de motor eléctrico.
- Carcasa platica de protección de correa y poleas.
- Filtro de aire.
- Indicador nivel de aceite.
- Salida de aire directa del estanque con control de válvula.
- Válvula de drenaje.
- Dos ruedas traseras, una rueda delantera pivotante y manilla para facilitar su desplazamiento.

## APLICACIONES:

- Pinturas.
- Limpieza.
- Lavado.
- Inflado de neumáticos.
- Herramientas neumáticas (acorde al flujo y presión de aire suministrada).

**Este nuevo desarrollo de compresores de aire INDURA HURACÁN 3100 PRO, está diseñada para asegurar confiabilidad y durabilidad en sus proyectos, idealmente para usar con herramientas neumáticas en la pequeña y mediana Industria.**




| DATOS TÉCNICOS | | |
|---|---|---|
| | Unidad | HURACAN 3100 PRO |
| Voltaje de alimentación | (Volt) | 1 ~ 220 (± 10%) |
| Frecuencia | (Hz) | 50 |
| Potencia | (HP) | 3,0 |
| | (KW) | 2,2 |
| Flujo de aire de entrada | (l/min) | 322 |
| | (cfm) | 11,3 |
| Presión máxima de salida | (bar) | 10 |
| | (psi) | 145 |
| Capacidad estanque | (l) | 100 |
| Velocidad de giro motor | ($min^{-1}$) | 1500 |
| Peso Neto | (kg) | 66 |
| Dimensiones | (mm) | 800 x 500 x 900 |