

MinarcTig 250 MLP

6109200MLP

La MinarcTig 250MLP es un modelo avanzado de proceso dual equipado con funciones especiales como Minilog y función de arco pulsado.

Datos técnicos

Descripción	Valor
Voltaje de conexión a la red eléctrica	400 V -20...+15 %
Fases de conexión a la red eléctrica	3~50/60 Hz
Tipo de cable de conexión a la red eléctrica	4G, H07RN-F
Tamaño del cable de conexión a la red eléctrica	1.5 mm²
Potencia de entrada máxima nominal [S1max]	8.2 kVA
Fusible de red eléctrica	10 A
Potencia sin carga	40 W

Descripción	Valor
Salida, % del ciclo de trabajo a corriente máx. nominal, TIG	30 %
Salida a +40 °C, corriente máx. nominal, TIG	250 A
Salida a +40 °C, 100% TIG	160 A
Factor de potencia en corriente máxima nominal [λ]	0.91
Eficiencia en corriente máxima nominal [η]	86 %
Clase EMC	A
Potencia mínima de cortocircuito de la red de suministro [Ssc]	1.5 MVA
Tipo de conexión de soldadura	DIX
Potencia mínima recomendada del generador [Sgen]	15 kVA
Grado de protección (completamente instalado)	IP23S
Dimensiones exteriores, longitud	400 mm
Dimensiones exteriores, anchura	180 mm
Dimensiones exteriores, altura	340 mm
Peso sin accesorios	10.7 kg
Normas	IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12