Una empresa del holding Provi-group

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código SAP: **6083106**

ALAMBRE MIG M&H

70S-6 | 0,8 mm | Carrete de 15 kg

Marca	**M&H**
Tipo	**Alambre continuo 70S-6**
Proceso	**MIG / MAG (GMAW)**
Diámetro	**0,8 mm**
Presentación	**1 carrete de 15 kg**
Código SAP	**6083106**



Imagen referencial de la línea de producto.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

Alambre para soldar aceros de baja aleación. Su contenido de silicio y manganeso aporta propiedades desoxidantes. Aplicaciones indicadas por el fabricante: estructuras metálicas, carrocerías, cañerías, muebles y extintores.

USO Y CONFIGURACIÓN

La ficha M&H indica uso con CO2 y otras mezclas comerciales de protección. Seleccionar el gas y los parámetros según el procedimiento de soldadura.

Verificar compatibilidad del carrete, rodillo, guía y punta de contacto con el diámetro indicado. Esta ficha no establece amperajes ni propiedades mecánicas no respaldadas por la documentación disponible.

Presentación comercial de Provigases. No sustituye la ficha del fabricante, la hoja de seguridad ni el certificado de lote. Consultar disponibilidad antes de comprar.

Fuentes: ficha M&H Alambre MIG 70S-6 (recibida 23/10/2026); códigos y formatos: lista INDURA WD, 21/10/2026, pág. 10. Se emplean los códigos vigentes del catálogo.