Provigases

Una empresa del holding Provi-group

FICHA TÉCNICA

Código: 1038969

ALAMBRE MIG M&H

70S-6 | 0,9 mm

Carrete de 15 kg

CARACTERÍSTICAS

Alambre para soldadura de aceros de baja aleación. Su contenido de silicio y manganeso aporta propiedades desoxidantes para una amplia gama de trabajos.

Se utiliza en el proceso GMAW (MIG/MAG), con CO_2 u otras mezclas comerciales de protección, según el procedimiento de soldadura.



Imagen referencial del fabricante

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Marca	M&H
Tipo	Alambre MIG 70S-6
Proceso	GMAW (MIG/MAG)
Diámetro	0,9 mm
Presentación	1 carrete de 15 kg
Código SAP	1038969

APLICACIONES

Carrocerías, muebles, estructuras metálicas, cañerías, extintores y recuperación de ejes. Para aplicaciones especiales, verificar el procedimiento y los requisitos del trabajo.

Seleccionar gas, polaridad y parámetros conforme al procedimiento de soldadura y las indicaciones del fabricante. La ficha recibida no especifica rangos de corriente ni propiedades mecánicas.

Fuente: ficha M&H; «Alambre MIG 70S-6», remitida por Karo el 23/10/2026. Presentación Provigases basada en ese documento; no sustituye la ficha del fabricante ni un certificado de lote.