i.safe MOBILE



ZONA 1/21
CL I, II, III DIV 1

Interfaz ISM universal de 13 polos

Android™ 10
Actualización a Android™ 13 (disponible en Q3/2023)

Capaz de intervención autónoma

Compatible con MDM

IS530.1

Android Enterprise Recommended

El eficiente teléfono inteligente industrial se puede utilizar de varias formas gracias a la interfaz ISM. Los módulos adicionales como RSM, auriculares PTT, el escáner de código de barras profesional IS-TH1xx.1 y la cámara termográfica IS-TC1A.1 hacen del IS530.1 un dispositivo multifuncional de alto rendimiento. El teléfono inteligente está recomendado por Android Enterprises, tiene capacidad de intervención autónoma y es compatible con MDM.

› Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2023 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1029MD01REV15_ES_09.2023



i.safe MOBILE

IS530.1

ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21
Ⓔx II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓔx II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

NEC500 aprobado para:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4

EAC aprobado para:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X IP64

Otras aprobaciones: INMETRO (Brasil) | KCs (Corea del Sur) | PCEC (China) | JNIOSH (Japón) | SANS (Sudáfrica)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operativo	Android™ 10 | Actualización a Android™ 13 (disponible en Q3/2023)
Procesador	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Memoria	4 GB RAM | 64 GB memoria interna | microSD memoria hasta 128 GB
Frecuencias	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensiones	Tamaño: 155 x 80 x 25 mm | Peso: 325 g
Pantalla	4,5“ Gorilla Glass® 3a generación | resolución 854 x 480 pixel
Batería	3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh | batería recambiable
Cámara	13 MP AF cámara trasera | 5 MP FF cámara frontal
Conexiones	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Clase de protección	IP68 prueba de polvo y agua | MIL-STD-810G | Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tecla SOS | Protección de trabajador solitarioz. Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)

Interfaz ISM (multifuncional) universal de 13 polos para conectar dispositivos adicionales para una amplia gama de aplicaciones

Dual micro SIM

Altavoz amplificado

Puerto de carga magnética

Acelerómetro, Giroscopio , Sensor de luz, Sensor magnético, Sensor de proximidad, Sensor de presión

CONTENIDO

Teléfono inteligente, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0 Tipo C, cable de carga magnética i.safe PROTECTOR 3.0, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridads

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.