RAVENOL RV-46 Multi Spray

Kategorie: Fahrzeugpflege, Reiniger

Artikelnummer: 1360306



0.4L | 1360306-400

RAVENOL RV-46 Multi Spray unterkriecht Schmutz und lockert verrostete oder festsitzende Bauteile wie Schrauben, Muttern, etc. Es dringt tief in Gewinde und mechanische Verbindungen ein, löst punktuell vorliegenden Rost und schützt anschließend vor weiterer Korrosion.

RAVENOL RV-46 Multi Spray schmiert Scharniere, Führungen, Lager und viele Arten von Gelenken sowie Kupplungen und beseitigt effektiv Quietsch- und Knarrgeräusche. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme.

RAVENOL RV-46 Multi Spray reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der weder nachschmiert noch klebt und keinen Staub anzieht. Dieser Film schützt und pflegt Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Geräte und hält sie funktionsfähig.

RAVENOL RV-46 Multi Spray bietet mit seiner speziellen Wirkstoffformel und hervorragenden Kriecheigenschaften, eine vielseitige und zuverlässige Lösung für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und im Haushalt. Die Formulierung ist sanft zu Lack, Kunststoffen, Dichtungen und anderen festen Oberflächen, sollte es bei der Anwendung auf umliegende Bauteile gelangen.

Anwendungshinweise

RAVENOL RV-46 Multi Spray vor dem Gebrauch gründlich schütteln und bei der Anwendung auf eine aufrechte oder leicht geneigte Haltung der Dose achten.

RAVENOL RV-46 Multi Spray mit einem Abstand von ca. 5cm aufsprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen. Anschließend im Falle einer Reinigungsanwendung mit einem Lappen nachwischen.

RAVENOL RV-46 Multi Spray nur auf Bauteilen oder Komponenten verwenden, die während der Anwendung nicht unter Strom stehen.

Hinweis:

Nicht unter Druck, über +50°C oder in direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Eigenschaften

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Reinigt und schützt
- Anti-korrosiv
- Löst und lockert festsitzende Bauteile
- Unterkriecht Schmutz, Harz, Teer und Ähnliches
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Sanft zu Lack, Kunststoffen und Dichtungen

- Silikonfrei
- Lagerbeständigkeit beträgt 24 Monate

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelblich, transparent	VISUELL
Kinematische Viskosität (Basisöl) bei 40 °C	mm²/s	21	---
Einsatz-Temperatur-Bereich	°Celsius	-50 bis +210	---
Geruch		Vanille	---

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

20.07.25 23:15