Redbo®
HERRAMIENTAS QUE FACILITAN TU VIDA

MIG

MIG -250

Soldadora MIG Redbo MIG-250



Artículo	MIG-250
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	220V, 50/60Hz
Corriente de salida (A)	MIG:40-250, MMA:20-200
Corriente y voltaje de salida nominal	MIG:250/26.5, MMA:200/28
Corriente de entrada nominal (A)	MIG:48.5，MMA: 41
Tensión en vacío (V)	49
Ciclo de trabajo nominal (%)	60
Electrodo (mm)	0.8/1.0
Factor de potencia	0.93
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento (cos Φ)	F
Dimensión (mm)	990*470*955
Peso bruto (kg)	80

- Pinza toma tierra
- Torcha MIG
- Boquilla MIG de 0.8 - 1.2mm
- Maual de instrucciones
- Pinza porta electrodos
- Regulador de gas CO_2
- Manguera para gas 12*8mm
- Rodillo adicional de 1.0 y 1.2mm
- Poliza de garantia

CARACTERÍSTICAS

DC 3PH

- La soldadora Redbo MIG-250 es una soldadora profesional semi-automática, con función 2 en 1, ya sea para soldar con gas, sin gas (GASLESS), para soldar por arco manual (MMA). El arco se inicia al tocar la placa soldada y el alambre de soldadura. Puede ser utilizada con alambres con gas y flux (sin gas). Es capaz de trabajar con todo tipo de acero al carbono normal, acero inoxidable u otros metales. Posee display digital, control de un solo comando, para ajustar la corriente con precisión y concentrar mejor el arco. Al terminar, la máquina sigue soplando entre 3 a 5 segundos de forma automática, lo que permite una costura más perfecta. Implementa la máxima profundidad de soldadura de fusión contra placas medias y gruesas. La regulación de un solo comando permite que la operación sea fácil y eficiente.