

MIG -135G



Soldadora MIG Redbo MIG- 135G

Modelo	MIG-135G
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	AC 220V $\pm$ 15%, 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal (KVA)	MMA: 5.5 KVA/MIG:4.5KVA
Corriente de entrada nominal (A)	MMA:25.1A/MIG:20.5A
Corriente de salida (A)	MMA:20-135A/MIG:50-135A
Corriente y voltaje de salida nominal	MMA:135A/25.4V/MIG:135A/20.8V
Voltaje sin carga (V)	51 V
Ciclo de trabajo nominal (%)	60
Factor de potencia (cos ϕ)	0.73
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento	F
Eficiencia (%)	85

★Panel led digital con mica protectora

- Manual de instrucciones
- Cepillo de limpieza
- Alambre flux e71t-gs 1.0mm 500gr
- Careta de protección simple
- Torcha mig
- Boquilla de repuesto mig 0.8mm
- Rodillo 0.8mm / 1.0mm
- Pinza porta electrodo
- Pinza toma tierra



CARACTERÍSTICAS

- Sirve para soldaduras sin gas solo para soldar con alambre Flux
- Trabaja sobre todo tipo de aceros al carbono, acero inoxidable y otros tipos de metal.
- De fácil transporte, para uso en hogares o industrias.
- Después de soldar, el sople de gas sigue funcionando automáticamente por 3-5 segundos para garantizar que la costura final sea perfecta.
- Cuenta con control digital y posee la función Synergic, en el que los parámetros se pueden reprogramar según el diámetro del alambre a utilizar. Esto facilita y garantiza un buen trabajo final.
- Ofrece un control total para ajustar los parámetros de soldadura, e implementa la soldadura con máxima profundidad para placas metálicas medianas y gruesas.