

MIG - 120PN



- Manual de instrucciones
- Alambre E71T de 1.0 mm 500gr
- Torcha mig
- Rodillo 0.8mm / 1.0mm
- Pinza porta electrodo
- Cepillo de limpieza
- Pinza toma tierra



Soldadora MIG Redbo MIG- 120 PN

Modelo	MIG-120PN
Voltaje de entrada (V), Frecuencia (Hz)	AC 220V $\pm$ 15%, 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal (KVA)	MMA: 4.8 KVA/MIG:3.9KVA
Corriente de entrada nominal (A)	MMA:21.8A/MIG:17.6A
Corriente de salida (A)	MMA:20-120A/MIG:40-120A
Corriente y voltaje de salida nominal	MMA:120A/24.8V/MIG:120A/20V
Voltaje sin carga (V)	68 V
Ciclo de trabajo nominal (%)	60
Factor de potencia (cos ϕ)	0.73
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento	F
Eficiencia (%)	85

CARACTERÍSTICAS

- La Redbo MIG-120PN es una soldadora multifuncional con tecnología IGBT avanzada, que ofrece alto rendimiento y confiabilidad. Soporta soldadura MIG con gas y sin gas (Gas/Gasless), MMA y alambre autoprotegido, garantizando versatilidad en todo tipo de trabajos. Su arco es estable, con mínimas salpicaduras y cordón uniforme. La alimentación suave del alambre y el encendido rápido permiten una soldadura eficiente y continua. El panel digital facilita el ajuste preciso de voltaje y corriente, brindando un control total sobre el proceso. En modo MMA, mantiene corriente estable y un arco de fácil inicio. Compacta, ligera y de bajo consumo, proporciona comodidad al soldador. Además, su alta frecuencia de conmutación reduce el ruido, ofreciendo una experiencia de trabajo más silenciosa y agradable.