THERMOLOCK Aluminum Reflex Foil	**ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO**	PE-LAB-01-04 Rev.: 06-16

PRODUCTO	B1AA BURB SIMPLE DOBLE ALU 1,00 X 30 M - CRISTAL
CODIGO	PTEBU0017

CARACTERÍSTICAS: Aislante térmico por reflexión, formado por una lámina de una capa de burbujas de PEBD cubierta en una cara con foil de aluminio puro.

PROPIEDADES	VALOR	TOLER	UNIDAD
Diámetro de burbuja	10	-	mm
Espesor	3	-0/+0,50	mm
Ancho	1	+/-0,01	m
Largo	30	-0/+0,50	m
Permeabilidad al agua	Impermeable	-	-
Resistencia térmica	1.75	-	m2 ºK/w
Propagación de llama IRAM 11910/3	Clase RE2 (Muy Baja)	-	-
		-	
		-	



- Evitan la condensación (barrera de vapor).
- Muy baja propagación de llama.
- No produce puentes térmicos en la instalación.
- Fácil de colocar. Fácil de transportar.
- Por su bajo peso son ideales para trabajos en altura.
- No desprenden partículas.
- Excelente terminación.
- No son alimento de roedores, hormigas u otros insectos.
- Disminuyen los ruidos de lluvia y granizo sobre el techo.

THERMOLOCK Aluminum Reflex Foil	**ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO**	PE-LAB-01-04 Rev.: 06-16


THERMOLOCK
60%
100%
AHORRO ENERGÉTICO
AHORRA CONDENSACIÓN
AISLANTE TÉRMICO
BARRERA DE VAPOR
AHORRA
CONDENSACIÓN
AHORRO
ENERGÉTICO
AISLANTE
TÉRMICO
BARRERA