RIELEC

CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE CEMENTO

Ficha técnica de producto — Línea de registros / cámaras prefabricadas de hormigón

3 MODELOS
4″ · 8″ · 12″

Cámaras de inspección prefabricadas en **hormigón (cemento) vibrado**, diseñadas para registros eléctricos, sanitarios y de telecomunicaciones. Su cuerpo cónico facilita la instalación y compactación en terreno, e incluyen tapa superior con orificio para el paso de cables o ductos. Disponibles en tres diámetros nominales para adaptarse a distintas necesidades de obra.

Material
Hormigón/cemento vibrado de alta resistencia, apto para uso enterrado.

Diseño
Cuerpo troncocónico con base angosta y tapa removible superior.

Aplicación
Cámaras de paso para instalaciones eléctricas, de agua y telecomunicaciones.

Presentación
3 tamaños: 4″, 8″ y 12″ de diámetro interior.


Vistas y referencias de medida

VISTA SUPERIOR — CON TAPA COLOCADA



A Ancho total (diámetro exterior con tapa colocada)

VISTA DEL CUERPO — BASE Y ENTRADA DE DUCTOS



B Diámetro inferior (parte más angosta de la base)

C Largo / alto total de la cámara

Especificaciones por modelo

Modelo	Diámetro interior (nominal)	A — Ancho total c/tapa	B — Diámetro inferior	C — Largo / alto
12″ **Cámara Grande**	12 pulgadas	47 cm	37 cm	39 cm
8″ **Cámara Mediana**	8 pulgadas	33 cm	26,5 cm	33 cm
4″ **Cámara Pequeña**	4 pulgadas	18,5 cm	—	19 cm

** El diámetro interior corresponde a la medida nominal en pulgadas del cuerpo de la cámara. El modelo de 4" presenta cuerpo cilíndrico recto (sin reducción de base).*

Resumen técnico

Material: Hormigón / cemento vibrado • **Tapa:** Incluida, con orificio • **Forma:** Troncocónica (12″ y 8″) / cilíndrica (4″)
Uso: Cámaras de registro / paso para instalaciones subterráneas

Medidas referenciales, pueden variar ± 5% por proceso de fabricación