



## ILUMINACIÓN / AMPOLLETA LED GU10 ANGULO DE HAZ 100°

### APLICACIÓN

- Su excelente presentación la hace adecuada para la iluminación de vitrinas, locales comerciales, oficinas e iluminación decorativa de espacios interiores

### VENTAJAS

- No produce calor
- Encendido instantáneo
- No emite rayos ultravioleta ni infrarojos
- Sin contenido de plomo o mercurio

### CARACTERÍSTICAS

- Difusor de policarbonato empavonado
- Hasta 80% ahorro de energía
- Disponibles en luz cálida y luz fría

### DATOS TÉCNICOS

| Código                                        | 1513008         | 1516505         |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Modelo                                        | GU10 5W 3000°K  | GU10 5W 6500°K  |
| Potencia (W)                                  | 5W              | 5W              |
| Flujo luminoso asignado (lm)                  | 350             | 375             |
| Temperatura de color                          | 3000°K          | 6500°K          |
| Tensión declarada (V)                         | 170-240V        | 170-240V        |
| Corriente (mA)                                | 44              | 44              |
| Índice de rendimiento de color asignado (IRC) | Ra ≥80          | Ra ≥80          |
| Vida asignada (Horas)                         | 6.000           | 6.000           |
| Eficacia asignada (lm/W)                      | 70              | 75              |
| Factor de potencia                            | >0.5            | >0.5            |
| Intensidad en el eje central del haz          | 131,1           | 131,1           |
| Ángulo del haz                                | 109,7           | 109,7           |
| Proporción de fallo (Fy),                     | F50             | F50             |
| N° Certificado de aprobación                  | E-013-01-102878 | E-013-01-102877 |

### DIMENSIONES

| Modelo  | Ø (mm) | H (mm) |
|---------|--------|--------|
| 1513008 | 50     | 59     |
| 1516505 | 50     | 59     |

