Salvo Spa
INGENIERÍA EN SOLDADURAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

MANTA AISLANTE TÉRMICA

PARA VALVULAS Y CAÑERIAS

COMPOSICIÓN

CAPA EXTERIOR:
Tela de fibra de vidrio impregnada con silicona.

- **Gramaje:** 560 g/m²
- **Espesor:** 0,42 mm
- **Temperatura de operación:** hasta 250 °C.
- **Propiedades:** flexible, retardante de llama, resistente a abrasión ligera y humedad.

CAPA INTERIOR:
Tela de fibra de vidrio texturizada con tratamiento térmico.

- Microfibras de 9 micrones
- **Temperatura de operación:** hasta 550 °C
- **Propiedades:** aislamiento térmico efectivo, protección frente a chispas y altas temperaturas.

AISLANTE INTERMEDIO (OPCIONAL SEGÚN DISEÑO):
Manta de fibra cerámica densidad 128 kg/m³ (espesor 25 mm).

- **Resistencia térmica:** hasta 1.200 °C.

COSTURAS: Hilo de aramida/Kevlar o fibra de vidrio de alta temperatura.

CIERRES: Velcro ignífugo o broches metálicos según especificación del cliente.



DISEÑADA PARA
ALTAS TEMPERATURAS
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y DURABILIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Diseño desmontable y reutilizable.
- Reducción de pérdida energética por conducción.
- Protección del personal frente a superficies calientes.
- Montaje y desmontaje rápido sin herramientas.
- Fabricación a medida para distintos diámetros (2" a 40").



CONCEPCIÓN, CHILE
Atención comercial y cotizaciones

arodriguez@salvospa.cl

+56994424827

www.salvospa.cl