

VP2050A

Planchas Vibratorias de marcha de avance



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Compactas y ágiles: ideales para el asfalto, la horticultura y la construcción de senderos

Las planchas vibratorias de la serie VP son unos dispositivos muy compactos. Son ideales para la compactación del asfalto, los pavimentos adoquinados y la compactación de suelos mixtos, incluso en espacios confinados. Las aplicaciones habituales son en la construcción de senderos y la arquitectura de parques y jardines. La combinación optimizada de placa base especialmente diseñada y empuñadura de mando antivibratoria proporciona una fácil maniobra. Las planchas de la serie VP pueden trabajar fácilmente alrededor de piedras y cubiertas de tuberías, y también al lo largo de bordillos o edificios. El juego de ruedas (accesorio) permite que las planchas vibratorias de la serie VP puedan moverse hasta el siguiente puesto de trabajo en obra con facilidad y con el mínimo esfuerzo. Las vibraciones mano-brazo inferiores a 5 m/s² y la baja emisión de contaminantes protegen al usuario.

- Una compactación perfecta del asfalto: los cantos redondeados de la placa base reducen la formación de bordes no deseados al girar el equipo.
- Cómoda compactación del suelo: la placa base con cantos redondeados facilita la compactación sobre el sitio.
- El sólido diseño de su estructura minimiza el mantenimiento: la protección de la transmisión por correa previene el desgaste de la correa.
- Su robusto punto de izaje y sus empuñaduras en la placa base facilitan su transporte.

VP2050A Datos técnicos

Características operativas

Peso de servicio	101 kg
Fuerza centrífuga	20 kN
Tamaño de la placa base (A x L)	505 x 596 mm
Ancho de trabajo	505 mm
Altura de trabajo (altura de acceso inferior)	642 mm
Frecuencia	98 Hz
Avance	25 m/min
Rendimiento superficial	750 m ² /h

Datos del motor

Tipo de motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos
Fabricante del motor	Honda
Motor	GX160
Cilindrada	163 cm ³
Potencia del motor (potencia nominal)	3,1 kW
a revoluciones	3.600 1/min
Consumo de combustible	0,8 l/h
Capacidad del tanque de combustible	3,6 l
CO ₂ (NRSC) *	757 g/kWh

Todas las planchas vibratorias están disponibles con tanque de agua (capacidad: 9 l/2,38 gal: Peso de servicio + 8 kg / 17.6 lb)

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.