

Miniamoladora angular

GA4551R

1.300 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Miniamoladora compacta con función anti-restart y arranque suave para cortar y rectificar

Miniamoladora con función anti-restart y arranque suave para aplicaciones exigentes. Potente y fiable motor de 1.300 W que proporciona un alto rendimiento de 11.000 min⁻¹. Cubierta de la rueda no desmontable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1300 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,4 - 2,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	325 x 130 x 117 mm
Potencia máxima de salida	1350 W
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm

Código EAN 0088381887830

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4		782423-1	
Empuñadura		Llave de pivotes 35	

Accesorios opcionales

158237-4		782423-1	
Empuñadura		Llave de pivotes 35	