

PENETRIT 10 FUNCIONES

Infaltable. 10 Funciones, infinitos usos.

Lubricante altamente aditivado con componentes antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes de calidad internacional, desarrollado para cumplir 10 funciones específicas: lubricar, desoxidar, eliminar ruidos, aflojar tornillos, proteger contra la corrosión, desplazar la humedad, limpiar armas, destrabar mecanismos, proteger circuitos eléctricos y remover grasas.

Presentaciones



Art.: 316 Aerosol 155g/216cm³



Art.: 318 Aerosol 311g/432cm³



Art.: 315 Lata 4 Lt

Propiedades (*)

Aspecto	Líquido	Color	Ambar claro
Olor	Característico	Cobertura	15 – 25 m ² /Ltr
Peso Específico	0.835	Espesor de película húmeda	30 – 40 µm
VOC	650 gr/ltr	Contenido de volátiles	70 – 80 % P/P
Punto de Ebullición	150 °C	Solubilidad en agua	Insoluble
Punto de Inflamabilidad	40 °C (TCC)	Temperatura de operación	-50 a 150°C

(*) Referidas al producto líquido no envasado en aerosol

Ventajas y Beneficios

Protege y facilita el funcionamiento de máquinas, herramientas, instrumentos y componentes articulados. Establece una barrera aislante contra la humedad optimizando el funcionamiento de circuitos eléctricos. Elimina ruidos molestos y libera mecanismos trabados. Desplaza la humedad, previniendo la corrosión y la formación de óxido. Limpia y remueve adhesivos. Posee infinidad de usos.

Usos

Bisagras, candados, bicicletas, herramientas, jardín, electrodomésticos, máquinas de coser, etc. Baterías, distribuidores, correderas, tuercas y tornillos, cables y contactos, sistemas de arranque e ignición, etc. Maquinarias, instrumentos, tableros, equipos eléctricos, bobinas. Artículos de caza y pesca, skates, rollers y rodamientos.

Modo de Uso

AGITE BIEN ANTES DE USAR. Aplique y deje actuar; repita la operación en caso de ser necesario.

Compatibilidad con la superficie	El producto no muestra un efecto nocivo de ninguno a insignificante en las superficies duras de plástico, caucho y metal. Esto incluye acetal, neopreno / caucho duro, HDPE, Teflón, Viton, acero, acero galvanizado por inmersión en caliente, galvanizado, cobre, latón, magnesio, níquel, hojalata, titanio y zinc.
Precaución con la superficie	Casi todas las superficies interactúan con el producto como lo harían con cualquier solvente alifático. Ciertos tipos de caucho se hincharán con una inmersión prolongada. Sobre policarbonato ó poliestireno transparente puede aparecer fisuras o grietas, por lo que se recomienda, siempre probar sobre las superficies primero.

Precauciones

Usar en área ventilada. Mantener lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos, contenido bajo presión. No exponer a temperatura superior a 50 °C ni al sol. No arrojar al incinerador ni al fuego. Inflamable. Desconecte los enseres y herramientas eléctricas antes de aplicar. No perforar. Prohibido su relleno. No pulverizar cerca de la llama. Producto levemente tóxico, puede causar irritación en mucosas y pieles sensibles. Si es ingerido puede ser nocivo o mortal. En ese caso no induzca el vómito y procure ayuda médica urgente. Evite el contacto con los ojos. En tal caso lave con agua copiosamente. Si la irritación continúa, consulte al oculista inmediatamente.

(Código : 10001310)