Ficha Técnica · DAE-20

Descripción	Desengrasante Alta Eficiencia
Código	DAE-20
Contenido	20 Lts
pH	Mayor a 13
Densidad	1,04 - 1,15
Solubilidad	Completamente soluble en agua fría o caliente
Temperatura de inflamación	No se inflama
Total ingredientes activos	13-17% (º Brix)
Solvente	Butílicos
Aspecto	Líquido rojo oscuro olor suave solvente



Ver en pág. web

- Desengrasante líquido de alto poder para la industria, formulado para remover en forma rápida las suciedades más resistentes.
- Está formulado con solventes y agentes alcalinos, proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedades adheridas.
- Actúa en forma eficiente sobre concreto, filtros de aire, limpieza y descarbonizado de motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, en metales resistentes, piezas mecánicas.
- No inflamable, no contiene solventes clorados ni abrasivos.
- Instrucciones de uso: Puede ser aplicado por métodos convencionales o maquinaria automática de limpieza, puede aplicarse por inmersión, pulverizado, escobillado y mopa, posteriormente se debe enjuagar la superficie tratada y se debe usar guantes para su manipulación. No recomendable en materiales no ferrosos (aluminio y galvanizados) en tiempos prolongados.

APLICACIONES

	DEGREASER POWER	AGUA
Motores	1	15
Limpieza y Descarbonizado	PURO	-
Desengrasante de piezas mecánicas por inmersión	PURO	-
Maquinaria pesada	1	10
Limpieza interior y exterior de aviones	1	25
Limpieza de Hornos	1	10
Limpieza de Pisos con grasa	1	10
Limpieza de filtros y conductos de aire acondicionado	1	25
Limpieza de filtros de aire	1	25
Ladrillos Hormigón	1	15
Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terraza.	1	10
Limpieza de campanas de extracción de humo	1	3
Limpieza de prensas de imprenta	1	5
Limpieza de prendas de goma	1	5
Limpieza piezas aluminio y acero inoxidable	1	60
Limpieza de piscinas	1	10



Ver en pág. web