Remachadora ciega M18 FUEL™ de ¼” con kit ONE-KEY™

|Modelo 2660-22CT|

Nuestra remachadora ciega M18 FUEL™ de ¼” con ONE-KEY™ es la remachadora inalámbrica más rápida. Elimina la necesidad de mangueras y compresores y, al mismo tiempo, ofrece una vida útil hasta 3 veces mayor que otras remachadoras inalámbricas. Esta remachadora aumenta significativamente la productividad, instalando remaches hasta un 50% más rápido que los competidores inalámbricos. El diseño de tres mordazas de aleación de acero de primera calidad ofrece más trabajo entre cambios de mordazas. Si bien es liviana, esta remachadora de Milwaukee fue diseñada para soportar ambientes hostiles en talleres o plantas de ensamblaje, y está fabricada con una caja de engranajes totalmente metálica, plásticos resistentes a impactos y sobremolde protector. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece 4500 lbs. (20 kN) de fuerza de tracción para remaches ciegos de alta resistencia en todos los materiales. Esta remachadora tira hasta 900 remaches ciegos de aluminio de 3/16” o 500 de aluminio de 1/4” con una sola carga con una batería M18™ REDLITHIUM™ CP2.0. Los paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ se adaptan a las herramientas M18™, lo que le proporciona más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege la remachadora y la batería contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobredescarga. La remachadora ciega MILWAUKEE® M18 FUEL™ de ¼” con compatibilidad ONE-KEY™, que le permite rastrear y administrar su herramienta.



- Hasta un 50% más rápido que los competidores inalámbricos
- Elimina compresores y mangueras, lo que proporciona un menor costo de propiedad, mayor productividad, más portabilidad y más seguridad.
- Instala hasta 500 remaches ciegos de aluminio de 1/4" con una carga de batería REDLITHIUM™ CP 2.0Ah
- Longitud de carrera de 1,18"
- Sólo 12,5" de largo, incluido el recolector de mandril
- El sobremolde de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y brinda mayor comodidad cuando está en uso.
- La máxima durabilidad de la herramienta y la mandíbula proporciona una vida útil hasta 3 veces más larga.
- Instala remaches de aluminio, acero y acero inoxidable de 3/16" (4,8 mm), 7/32" (6,0 mm), 1/4" (6,4 mm) y 9/32" (7,0 mm)
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece 4500 lbs. (20 kN) de fuerza de tracción para remaches ciegos de alta resistencia en todos los materiales
- Pesa sólo 5,6 libras. con batería REDLITHIUM™2.0Ah
- Compatible con ONE-KEY™: capacidad de rastrear y administrar herramientas para aumentar la productividad y proteger la inversión
- Compatible con todas las baterías y cargadores M18™

ESPECIFICACIONES

Cat. No.	**2660-20**
Volts	18 CD
Tipo de batería	M18™
Tipo de cargador	M18™
Módulo/ID de FCC	BGM11S/QOQ11
Tamaño de los remaches ciegos	4,8 mm (3/16")
	6 mm (7/32")
	6,4 mm (1/4")
	7 mm (9/32")
Temperatura ambiente recomendada para operar	0°C a 50°C (32°F a 125°F)

TOOL 5 YEAR BATTERY 2 YEAR WARRANTY