507300 ENROLLADOR DE MANGUERA CARENADO RM-12CL, 10 M, 1/4", GRASA / ACEITE HIDRÁULICO



Non contractual picture

Enrolladores de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.
· Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2”. Con ocho posiciones de bloqueo.
· Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad.
· Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.
· Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera.
· Alta resistencia a la corrosión, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la acción solar.
· Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.
· Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.
Modelo con manguera de 10 M, 1/4", GRASA / ACEITE HIDRÁULICO.

DATOS TÉCNICOS

Código sin manguera	507930
Diámetro interior de manguera	1/4"
Entrada de fluido	1/4" BSP (M)
Fluidos	Grasa, Aceite hidráulico
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)
Opciones de instalación	Tank, Floor, Wall, Ceiling
Peso	18.8 kg (41.5 lb)
Presión de trabajo	350 bar, 5075 psi, 350 bar
Salida de fluido	1/4" BSP (M)


DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
836823.pdf	Instructions manual 2
850820.pdf	Instructions manual 1

SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

+ INFO

mm (in)	
A	540 (21 1/4")
B	510 (20 1/6")
C	220 (8 2/3")
D	195 (7 5/8")
E	130 (5 1/8")
F	Ø10 (3/8")



CUADRO DE MODELOS

507101

Peso	18.4 kg (40.6 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507121

Peso	20.7 kg (45.6 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507122

Peso	21.4 kg (47.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507202

Peso	18.9 kg (41.7 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507301

Peso	19.5 kg (43 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507321

Peso	22.6 kg (50 lb)

507212

Peso	22.2 kg (49 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	18 m (59.06 ft)

507222

Peso	21.4 kg (47.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507300

Peso	18.8 kg (41.5 lb)
Diámetro interior de manguera	1/4"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507311

Peso	23.6 kg (52 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	18 m (59.06 ft)

507503

Peso	19.1 kg (42.1 lb)
Diámetro interior de manguera	5/8"
Longitud de manguera	6 m (19.69 ft)

507762

Peso	19 kg (42 lb)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com

Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

507421

Peso	22.2 kg (49 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

507782

Peso	20.5 kg (45.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com