506300 ENROLLADOR DE MANGUERA ALUMINIO MONOBRAZO RM-12S, 10 M, 1/4", GRASA / ACEITE HIDRÁULICO



Non contractual picture

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante monobrazo realizada en aluminio y bobina en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.
· Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2”. Con ocho posiciones de bloqueo.
· Guía salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento.
· Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad.
· Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.
· Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y la extracción de la manguera.
· La alta resistencia a la corrosión de sus materiales y el resorte encapsulado permiten su instalación en ambientes corrosivos o en exteriores.
· Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.
· Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.
Modelo con manguera de 10 M, 1/4", para GRASA / ACEITE HIDRÁULICO.

DATOS TÉCNICOS

Código sin manguera	506930
Diámetro interior de manguera	1/4"
Entrada de fluido	1/4" BSP (M)
Fluidos	Grasa, Aceite hidráulico
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)
Opciones de instalación	Wall, Floor, Tank, Ceiling
Peso	12.4 kg (27.4 lb)
Presión de trabajo	5075 psi, 350 bar, 350 bar
Salida de fluido	1/4" BSP (M)


DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
836823.pdf	Instructions manual 2
850812.pdf	Instructions manual 1

SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

+ INFO

mm (in)	
A	488 (19 1/4")
B	480 (19")
C	220 (8 5/8")
D	Ø10 (3/8")
E	130 (5 1/8")
F	195 (7 3/4")
G	Ø450 (17 3/4")



CUADRO DE MODELOS

506121

Peso	14.2 kg (31.3 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

506101

Peso	12.1 kg (26.7 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

506122

Peso	14.9 kg (32.8 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

506202

Peso	12.6 kg (27.8 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

506212

Peso	15.7 kg (34.6 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	18 m (59.06 ft)

506300

Peso	12.4 kg (27.4 lb)
Diámetro interior de manguera	1/4"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

506222

Peso	14.9 kg (32.8 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

506301

Peso	12.9 kg (28.4 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

506421

Peso	15.1 kg (33.3 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

506311

Peso	17 kg (37.5 lb)
Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	18 m (59.06 ft)

506762

Peso	13 kg (28.7 lb)

506321

Peso	16 kg (35.3 lb)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com

Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	10 m (32.81 ft)

Diámetro interior de manguera	3/8"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

506782

Peso	15.5 kg (34.2 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

506503

Peso	13.3 kg (29.3 lb)
Diámetro interior de manguera	5/8"
Longitud de manguera	6 m (19.69 ft)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com