

**Mobil ATF™ 200**

Mobil passenger-vehicle-lube , Chile

Fluido para transmisiones automáticas

Descripción del producto

Mobil ATF™ 200 está formulado para funcionar como un fluido de transmisión de potencia en convertidores de par, un fluido hidráulico en sistemas servo y de control, un lubricante para cojinetes y engranajes, un medio de control de la fricción para las bandas y embragues y un medio de transferencia de calor para llevar el calor generado en las transmisiones a la caja de engranajes o al enfriador de aceite.

Debido a su elevado índice de viscosidad, Mobil ATF™ 200 experimenta cambios relativamente pequeños en su fluidez independientemente de las temperaturas de operación o ambientales. Esto garantiza un excelente rendimiento como medio hidráulico que proporciona un buen funcionamiento en condiciones de alta temperatura y unas pérdidas de potencia mínimas en condiciones de frío.

Propiedades y beneficios

Mobil ATF™ 200 ofrece los siguientes beneficios:

- Sus correctas características de fricción proporcionan una transmisión suave y una sincronización perfecta, durante un largo periodo en condiciones operativas continuamente severas.
- Protección contra la formación de depósitos y las pérdidas por evaporación a altas temperaturas de operación con muy buen funcionamiento a bajas temperaturas
- Buena protección contra el desgaste, resistencia a la herrumbre, la corrosión y la espuma
- Compatible con los materiales de sellado utilizados en las unidades de transmisión
- Bajos costos de mantenimiento y buenos beneficios operativos

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

DTFR 13C120

Aprobación 236.2 de MB

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

GM Tipo A Sufijo A

Propiedades y especificaciones

Propiedad

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	190
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	40,1
Índice de viscosidad, ASTM D2270	153
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Gravedad específica, 15 C/15 C, ASTM D4052	0,882
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	7,5

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

06-2023

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.