



## Faxam 22

Mobil industrial , Chile

Lubricante de aplicación general

### Descripción del producto

Faxam 22 es la línea de lubricantes industriales para la lubricación en general y ciertas aplicaciones especiales.

Se fabrican con aceites base parafinicos altamente refinados que le proporcionan unas excelentes características de calidad y rendimiento.

### Propiedades y beneficios

- Faxam 22 es un aceite de gran pureza y calidad.
- Amplia gama de aplicaciones para la industria en general.

### Aplicaciones

Faxam 22 está especialmente recomendado para la lubricación de rodamientos sencillos y de antifricción, en condiciones de servicio moderado y donde se requiera un aceite sin aditivos antidesgaste.

También se recomienda para sistemas de circulación en condiciones de servicio moderado, que tienen muchas fugas y que requieren un aceite de alta calidad.

Faxam 22 se utiliza ampliamente como aceite de proceso en la fabricación de tintas, resinas, antiespumantes, etc. También se utiliza para curtir cueros y en carpintería con el fin de aumentar resistencia de la madera al agua.

En la industria metalmecánica también se utiliza como aceite de corte para operaciones ligeras con metales blandos, y como aceite de temple. En la industria del vidrio se ha utilizado durante muchos años como agente desmoldeante.

### Propiedades y especificaciones

#### Propiedad

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Viscosidad cinemática a 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 4,1  |
| Viscosidad cinemática a 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 20,1 |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                             | 102  |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92   | 194  |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                               | -3   |

### Seguridad e higiene

Las recomendaciones de seguridad e higiene para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) en <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

06-2023

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.