



Mobil™ Antifreeze Extra

Mobil ancillary , Chile

Anticongelante de extraalto rendimiento

Descripción del producto

El anticongelante Mobil™ Antifreeze Extra ha sido desarrollado para proteger a los motores de automóviles, camiones y autobuses, tanto de construcción ferrosa como de aluminio, contra la corrosión y los daños causados por las heladas. Contiene una mezcla de inhibidores diseñada para proporcionar un alto grado de protección contra la corrosión a los componentes del motor, como los radiadores, los bloques y las culatas de los cilindros y las bombas de agua, durante un período de 3 años. Mobil™ Antifreeze Extra no contiene nitritos, aminas o fosfatos

Aplicaciones

El concentrado Mobil Antifreeze Extra Concentrate debe diluirse con agua desionizada según recomiende el fabricante del vehículo (véase la tabla de dilución). Se puede utilizar agua del grifo si no es excesivamente dura. Deben evitarse vertidos procedentes de la minería, agua de mar, agua salobre, salmuera, aguas residuales industriales. Viértalo dentro del sistema de refrigeración del vehículo según las recomendaciones del fabricante del mismo.

Mobil™ Antifreeze Extra contiene Glysantin de BASF. El Glysantin® G48® de BASF está aprobado por:

- Audi/Seat/Skoda/VW (vehículos fabricados hasta 1996) TL 774-C
- Porsche (vehículos fabricados hasta 1995)
- Rolls-Royce (vehículos fabricados a partir de 1998)
- BMW N 600 69.0
- MAN 324 NF
- Especificación Mercedes-Benz 325.0
- MTU MTL 5048
- Opel/Vauxhall (vehículos fabricados hasta 2000) B 040 0240
- Saab 690 1599

Especificaciones del agua

Dureza, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3,6)
-----------------------	------------------

Contenido de cloruro, ppm máx.	100
--------------------------------	-----

Contenido de sulfato, ppm máx.	100
--------------------------------	-----

Tabla de dilución

Anticongelante Agua Protección contra la congelación

33%	67%	-18°C
-----	-----	-------

50%	50%	-36°C
-----	-----	-------

60%	40%	-52°C
-----	-----	-------

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Antifreeze Extra está recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieran:

Glysantin de BASF. El Glysantin® G48® de BASF está aprobado por:

Mobil Antifreeze Extra está recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieran:

Audi/Seat/Skoda/VW (vehículos fabricados hasta 1996) TL 774-C	X
Porsche (vehículos fabricados hasta 1995)	X
Rolls-Royce (vehículos fabricados a partir de 1998)	X
BMW N 600 69.0	X
MAN 324 NF	X
Especificación Mercedes-Benz 325.0	X
MTU MTL 5048	X
Opel/Vauxhall (vehículos fabricados hasta 2000) B 040 0240	X
Saab 690 1599.	X

Propiedades y especificaciones

Propiedad

Color, clasificación, visual	Azul verdoso oscuro
Agua, %, DIN 51 777	3,5
Densidad 20 C, g/cm ³ , CTM 18	1,12
pH, ASTM D1287	7,2
Reserva de alcalinidad, ml, ASTM D1121	14
Punto de congelación (33% volumen), C, ASTM D1177	-18

Seguridad e higiene

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través de la oficina de su contacto de ventas, o a través de Internet o el vendedor las proporcionará al cliente si por ley se requiere. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño Pegasus y Mobilube, SHC son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

02-2023

Esso Petroleum Company limited

ExxonMobil House, Ermyrn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

Siempre puede ponerse en contacto con nuestros ingenieros del Servicio de Asistencia Técnica para cuestiones relacionadas con los lubricantes y servicios Mobil: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/contactus-technical>

44 (0)1372 222000

<http://www.exxonmobil.com>

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son de esperar ciertas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, contacte a la oficina de ExxonMobil de su localidad o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la rendición de cuentas permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

El logotipo Mobil, el diseño Pegasus y Mobilube, SHC son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

07-2023

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.