



GSS18D GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 17 KVA SKU. 3050 11010

Fabricado especialmente para el abastecimiento de energía monofásica a hogares, negocios y bodegas menores nuestro generador eléctrico GSS18D KOLVOK es catalogado como un equipo referencial en su línea, gracias a la calidad de energía que entrega controlada por un sistema de regulación de voltaje automático AVR que se encarga de estabilizar la energía entregada por el generador, para que así este pueda proteger los equipos alimentados. Nuestro equipo de 16.000W de potencia nominal monofásica cuenta con una cabina insonorizada de alta categoría recubierta por unos de los materiales aislantes más destacados, para que el trabajo con él sea cómodo y óptimo. Su módulo de control iluminado SMARTGEN además de permitirte operar el generador te da la facilidad de enseñarte los niveles de aceite y combustible, para que siempre estés al tanto de las mantenencias a realizar en conjunto con las horas de uso de equipo. Preparado para funcionar por 12 horas continuas sin problema alguno este equipo es perfecto para abastecer bombas de agua y motores eléctricos. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.



RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible.
- Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%.
- No utilizar el generador para soldar.
- Usar filtros adecuados al equipo.
- Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia.
- Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



TIPOS DE USOS REFERENCIALES



Hogar / Locales



Minimarket



Pequeñas Bodegas

16KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	16kW / 16kVA
Potencia Máxima	18kW / 18kVA
Corriente Nominal	69,5A
Capacidad de Estanque	92L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Agua
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	15,9h
Nivel de Ruido	70dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	780kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	189x91x116cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000391462

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**