

MOTION

CALZADO DE SEGURIDAD SAFETY FOOTWEAR

HW
HARDWORK

Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección y comodidad durante toda la jornada. Incorpora puntera de composite, caña de aproximadamente 12 cm y planta textil antiperforante para una mayor seguridad.

Cuenta con aislante térmico 3M™ Thinsulate™ de 200 g y membrana Smart-Dry impermeable y respirable, que ayudan a mantener los pies secos y a una temperatura confortable en ambientes fríos. Su construcción resistente al agua cumple con la norma EN ISO 20345.

Dielectric safety footwear designed to provide protection and comfort throughout the workday. Features a composite toe cap, approximately 12 cm shaft height, and a puncture-resistant textile midsole for enhanced safety.

Equipped with 200 g 3M™ Thinsulate™ insulation and a waterproof, breathable Smart-Dry membrane to help keep feet dry and comfortable in cold environments. Its water-resistant construction complies with EN ISO 20345 standards.

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS

SUELA EVA TPU

Suela muy cómoda anti-shock

EVA TPU SOLE

Very comfortable anti-shock sole

THINSULATE 3M

Regulador térmico de bajas y altas temperaturas

THINSULATE 3M

Low and high temperature thermal regulator

NYLON TPU

Protección y Resistencia al agua

NYLON TPU

Water Protection and Resistance

MEMBRANA SMART-DRY

Impermeable y Respirable

mantiene los pies secos en condiciones húmedas

SMART-DRY MEMBRANE

Waterproof and Breathable

Keeps feet dry in wet conditions

PUNTERA COMPOSITE

Resistente y Ligero Protección a golpes 200j

COMPOSITE TOE Lightweight and

Durable Composite 200j impact protection

VISTA SUELA SOLE VIEW

12 cm

VISTA LATERAL SIDE VIEW

PLANTILLA PU (FOAM)

Plantilla ergonómica de PU con cubierta textil acolchada (poliéster / mesh)

PU (FOAM) INSOLE

Ergonomic PU insole with padded textile cover (polyester/mesh)

TECNOLOGÍAS TECHNOLOGIES



PUNTERA COMPOSITE



PLANTILLA PU



PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE



3M THINSULATE 200g 3M INSULATION ISOLANT



EVACUACIÓN DE LA HUMEDAD



WATER PROOF



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y DERIVADOS



DIELÉCTRICO



NORMA EUROPEA EN ISO 20345

RENDIMIENTO PERFORMANCE

- Suela de EVA TPU de alta resistencia, ligera y con gran capacidad de absorción de impactos para mayor confort al caminar.
High-resistance EVA-TPU outsole, lightweight and engineered with excellent shock absorption to provide enhanced comfort with every step.
- La suela TRX de goma antideslizante es resistente al aceite, a los resbalones en diferentes tipos de suelos.
The slip-resistant rubber outsole is oil-resistant and provides traction against slips on various types of surfaces.
- Calzado Dielectric proporciona protección para el contacto accidental con circuitos eléctricos activos.
Dielectric footwear provides protection against accidental contact with live electrical circuits.
- Costuras dobles y triples reforzadas en los puntos de tensión.
Reinforced double and triple stitching at stress points.
- La suela y la entresuela cumplen con los estándares de la NORMA EUROPEA EN ISO 20345 resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
The sole and midsole comply with the standards of the EUROPEAN STANDARD EN ISO 20345 resistant to hydrocarbons and their derivatives.

COMPOSICIÓN COMPOSITION

- Capellada: Nylon, TPU Upper: Nylon, TPU
- Construcción: Cementada Construction: Cemented
- Puntera: Composite Toe: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil Insole: Anti-perforation textile
- Peso Promedio: 726 gr Average Weight: 726 gr

CERTIFICACIÓN CERTIFICATION

- Certificado en ISO 20345:2011 Certified to ISO 20345:2011

TALLAS sizes

TALLA	CÓDIGO
39	1535512099612
40	1535512099613
41	1535512099614
42	1535512099615
43	1535512099616
44	1535512099617
45	1535512099618
46	1535512099619
47	1535512099620

**WORK
WITHOUT
LIMITS**
HARDWORK.CL