



DESCRIÇÃO

WashBasic LLL foi projetado para aplicações onde é necessário um sistema econômico, com 2/3 soluções de produtos. Devido às suas dimensões reduzidas, o sistema é ideal para instalação em espaços estreitos.

CARACTERÍSTICAS

2 ou 3 bombas, programáveis de forma independente
Pode ser configurado no modo Sequência para ignorar os gatilhos das fases de lavagem anteriores
Alarme do bloco do motor para evitar falha do motor em caso de alta pressão no ponto de injeção ou entupimento da tubulação de entrega 3 gatilhos independentes capazes de acionar até 3 bombas cada um
Gatilhos aceitando sinais de 24 a 230 Vac 50/60Hz
Função de calibração para uma dosagem perfeita

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de energia	100 ÷ 230 Vac @ 50/60 Hz (24 Vac disponível mediante pedido)
consumo de energia	40 W
Quantidade de dosagem	de 1 a 500 gr
Tempo de atraso	de 1 a 15 minutos
Entrada de controle de nível	3 inputs, com alarme acústico e relé para alarme remoto
Classe de proteção	IP 55 caixa plástica
Dimensões do doseador (L x H x D)	285 x 230 x 115 mm (11.2" x 9.1" x 4.5")
Temperatura máxima	50°C

DIMENSÕES

