TANQUE DE AGITACIÓN



El agitador electro térmico se puede utilizar como un accesorio del equipo de recubrimiento y de la máquina de revestimiento de películas, también puede ser utilizado como un agitador independiente.

Se utiliza para agitar suspensiones líquidas, de modo que una suspensión en solución podrá ser completamente mezclada y ajustada durante el proceso de mezcla.

Standardlab S.A de C.V
José María Vigil #2813
Col. Providencia C.P. 44630
Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 38320808
www.standardlab.com.mx
ventas@standardlab.com.mx

Cuando se utiliza en conjunto con un equipo de recubrimiento, se emplea principalmente para agitar y mezclar la solución de recubrimiento de película.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La velocidad de revolución del agitador se puede ajustar de forma continua y la velocidad es estable.
- La temperatura de la capa aislante del agitador puede ser controlada automática o manualmente entre la temperatura ambiente y 80 ℃, la operación es conveniente, seguro y fiable.
- El agitador está montado sobre cuatro ruedas, por lo que es fácil mover
- Cuenta con tornillos de fijación para integrarlo con una bomba peristáltica y darle un uso conveniente.
- Todo el equipo está hecho de acero inoxidable, con superficies interiores y exteriores altamente pulidas.
- Cumple con los requisitos de GMP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad (L)	200 L
Velocidad del agitador (rpm)	160
Potencia del agitador (kw)	0.55
Potencia del calentador eléctrico	12
Rango de aumento de temperatura (◦C)	Temperatura normal -80
Voltaje	220V / 60Hz
Peso del equipo (kg)	150
Dimensiones principales	900 x 800 x 1600 mm

PRECIO
$ 8,400 USD

Standardlab S.A de C.V
José María Vigil #2813
Col. Providencia C.P. 44630
Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 38320808
www.standardlab.com.mx
ventas@standardlab.com.mx