SUMINISTROS **PERÚ**

Arandela de Seguridad Tipo Schnorr DIN 9250-S

Doublé - Sided Serrated Light - Duty Washers | Arandela de Seguridad

FICHA TECNICA
Referencia: SP-2026-PE



Especificaciones Técnicas

Tipo	Arandela dentada de seguridad
Norma	DIN 9250-S
Material	Acero 65Mn
Acabado	Zincado Dacromet (Alta resistencia)
Proceso	Tratamiento térmico
Función	Bloqueo mecánico anti-aflojamiento
Diseño	Dentado doble cara de alta fricción

Las arandelas dentadas H-Lock bajo norma DIN 9250-S están diseñadas para aumentar la fricción y evitar el aflojamiento de pernos y tuercas en aplicaciones sometidas a vibración y movimiento. Su diseño con dentado en ambas caras proporciona un bloqueo mecánico seguro y alta resistencia al deslizamiento entre superficies de contacto.

Tabla de dimenciones

Medida	d (mm)	dc (mm)	h (mm)	H (mm)	
				Minimo	Maximo
M3	3.2	5.5	0.45	0.5	0.9
M4	4.3	7	0.5	0.55	1
M5	5.3	9	0.6	0.6	1.1
M6	6.4	10	0.6	0.7	1.2
M7	7.4	12	0.7	0.8	1.3
M8	8.4	13	0.7	0.9	1.4
M10	10.5	16	0.9	1.1	1.6
M12	13	18	1	1.15	1.7
M14	15	22	1.1	1.35	2
M16	17	24	1.2	1.55	2.1
M18	19	27	1.4	1.75	2.3
M20	21	30	1.4	1.85	2.5
M22	23	33	1.4	1.95	2.7
M24	25.6	36	1.6	2.15	2.9
M27	28.6	39	1.8	2.35	3.1
M30	31.6	45	1.8	2.6	3.6
M36	38	54	2.5	3.2	4.2



