ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL ROBUSTA

GUERRERA
AGUA



DESCRIPCIÓN

Botas de PVC, 100% impermeables, de alta resistencia, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, con puntera de protección certificada en norma EN 12568, resistentes al choque eléctrico según norma ASTM F 2413, con diseño de suela de labrado profundo autolimpiante y resistente al deslizamiento ofreciendo seguridad, higiene y salud a los trabajadores. Suela con tecnología Shock Absorber eficiente sistema de absorción de impacto al caminar y que por lo tanto tiene un mayor amortiguamiento

AGRICULTURA · CONSTRUCCIÓN · FORESTAL · INDUSTRIAS · MÍNERIA

CARACTERISTICAS

TALLAS	ALTURA	PESO	EMPAQUE
36 - 45	35 cm	2056 g ±15 (promedio en talla 41)	12 Pares

PROCESO DE FABRICACIÓN
Full Inyectado

1 BOCA
Diametro de 42,3 cm que facilitan el calce y el descalce y el ingreso de los uniformes

2 ESTRIAS
Las estrías superiores e inferiores facilitan el calce y el descalce de la bota, ahorrando tiempo y esfuerzo

3 COLOR
Negro - Crepe

4 SUELA
Diseño de suela de labrado profundo autolimpiante con bajo índice de abrasión mejorando el antideslizante, flexibles y ergonómicas, dureza de 60±3 Shore A.

5 FORRO INTERNO
Poliester que permite disfrutar de gran frescura, suavidad e higiene

6 REFUERZO
Mayor calibre para mejor protección anti-impacto en el talón y tobillo

7 PUNTERA
Puntera de seguridad en acero norma Europea EN 12568
Resistencia al impacto 200±4J, resistencia a la compresión 15±0,15Kn

8 CAÑA
Fabricada en PVC de gran resistencia y flexibilidad ofrece una mayor libertad al movimiento de la pierna.
Dureza 55±3 Shore A. 100% Impermeable

9 CINTA
Ajuste de altura bajo especificación

10 PLANTILLA
100% Poliester, acabado impregnado, tela calandrada con agujas falsas



NORMATIVIDAD TECNICA

Resistencia al choque eléctrico
Según norma: ASTM F 2412 y 2413
Requisito: Máximo 1 mA de corriente de fuga. Luego de 1mn a 18KV

Resistencia Mecánica de puntera
Certificada en norma: EN 12568
Requisito: Resistencia al impacto 200±4J y resistencia a la compresión 15±0,5 kN

Abrasión de suela
Según norma: NTC ISO 20345
Requisito: Máximo 180mm³

Flexión de suela
Según norma: NTC ISO 20345
Requisito: Incremento máximo de 4mm en 150.000 ciclos

Escaneame

Documentos de Certificación