COPIA NO CONTROLADA

FICHA TÉCNICA

KONDOR®

SECTOR SERVICIOS

Zapato Steffi Sin Puntera
Bidensidad Negro
REF: 1421509



ASTM F2413:2018
STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE (SAFETY) TOE CAP FOOTWEAR
ACREDITADO UNACC
BOTAS DIELECTRICAS
www.sgs.com
CRS13223

www.calzadokondor.com.co

CARACTERÍSTICAS

Color:	Negro
Tallas:	34 - 41
Construcción:	Inyectada
Puntera:	N/A
Capellada	Tela Textil
Altura de la Caña:	4 Pulgadas
Plantilla:	En material microporoso (EVA) transpirable 3mm
Sistema de Ajuste:	N/A
Ojaletés:	N/A
Contrafuerte:	Tela no tejida, polyester, resinas acrílicas y termoaderible
Cuello:	Anatómico, alto para mayor comodidad
Lengüeta:	N/A
Suela:	PU PU - UNICOLOR - BIDENSIDAD. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible. Recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de Suela	ISO 4649:2017 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F 2412 de 2018a Numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 8
Resistencia Mecánica de la Puntera	N/A
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. Entre Suela	ASTM D2240 48 +- 5 shore A
Resistencia Anti-Penetración	N/A

Sobre el Calzado:
Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas naturales, tela de algodón y/o spray impermeabilizante especifico para lona.

Recomendaciones:
- No contar con exceso de humedad o agua.
- Evitar el contacto con ácidos y/o sustancias corrosivas. Evitar contacto con objetos cortopunzantes.
- No exponer el calzado a calor directo, no lavar ni secar al sol.

Observaciones:
Nuestro calzado cuenta con una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.