

**WORKMAN**  
Por seguridad®

UNA MARCA  
**croydon®**



SC 1339-1



ASTM  
F2892-18



CN-22-007



## WORKMAN FOOD INDUSTRY BLANCA

Cód. 2400010

Las botas de protección de PVC Workman Food Industry, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18**.



### PROTEC F:

Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a los ácidos grasos propios de los alimentos.

### NORMA ASTM:

Referencial técnico.

**EH:** Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.





## NUEVA HUELLA - ZS

### ANTI DESLIZANTE

Con tecnología



#### RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA:

| MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA | RESULTADO WORKMAN                | MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA   | RESULTADO WORKMAN                |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Condición A (tacón)       |                                  | Condición B (sección plana) |                                  |
| 0,28                      | Derecho: 0,56<br>Izquierdo: 0,55 | 0,32                        | Derecho: 0,44<br>Izquierdo: 0,43 |

\*Las medidas son comparadas con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012



## CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña blanca con suela blanca.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBIÓN:** Puente estabilizador para el área del pie que brinda mayor confort al caminar.

- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **SUELA:** Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.



ÁCIDOS GRASOS



SUELA RESISTENTE AL FRÍO



PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO



PUNTA ACERO



ENTRE-SUELA

PESO PAR/  
(TP) TALLA  
PROMEDIO

ALTURA INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 40  
2.047 g

12,6"  
32 cm

USA 3-14  
FRA 35-46

Frigoríficos, lácteos, cárnicos, procesadoras de alimentos, avícolas, laboratorios, panificadoras, casinos /restaurantes, pesca deportiva, industria pesquera.