RJ-4230BL

Impresora portátiles de etiquetas

brother
at your side

Especificaciones

Impresión	
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución de impresión	203 × 203 ppp
Velocidad de impresión	Máxima 5 ips (127 mm/s) Máxima 3 ips (76 mm/s) (cuando se utilizan soportes sin protector)
Ancho máximo de impresión	4" (104 mm)
Longitud máxima de impresión	3000 mm
Longitud mínima de impresión	12,7 mm
Tamaño	
Peso (incluida batería)	Aproximadamente 850 g
Dimensiones (An x Al x Pr)	153 mm x 68 mm x 159 mm
Interfaz	
USB	USB Ver. 2.0 (alta velocidad) (mini-B)
Bluetooth	Versión 4.2 Perfiles admitidos: SPP, OPP, HCRP, GATT Protocolo compatible: iAP
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	Funcionamiento: Batería: -20 a 55 °C Adaptador de CA: -10 a 40 °C Adaptador para coche: -10 a 50 °C De 10 °C a 30 °C (cuando se utilizan soportes sin protector) Carga: 0 a 40 °C (recomendable: 5 a 35 °C) Si la temperatura interna de la batería está fuera de este rango, puede que la carga se detenga.
Humedad de funcionamiento	10 a 90% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C) De 20% a 50% (sin condensación; temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C) (cuando se utilizan soportes sin protector)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
Humedad de almacenamiento	10 a 90% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45 °C)
Alimentación eléctrica	
Batería	Batería recargable de iones de litio: 7,2 V
Adaptador (opcional)	Adaptador de CA (15 V)
Adaptador para coche (opcional)	Adaptador de mechero para auto (12 V (CC))
Número máximo de etiquetas	10.000 etiquetas*
Tiempo de carga	4 horas (durante la carga a 23 °C con la impresora apagada y usando una nueva batería)

* Con los datos de prueba de impresión de Brother (7% de cobertura, 102 × 29 mm) a 23 °C durante impresión continua mediante una conexión USB con una batería nueva completamente cargada.



Especificación del material de impresión	
Tipo de material de impresión	Recibo, etiqueta con marca negra/separación, cartulina, Sin protector (opcional)
Ancho del material de impresión	45 a 114 mm
Grosor	Recibo: 0,058 a 0,090 mm Cartulina: 0,090 a 0,135 mm Etiqueta: 0,080 a 0,170 mm
Diámetro exterior del rollo (máx.)	58 mm
Diámetro central (mín.)	Recibo: 12,7 mm Etiqueta: 25,4 mm
Sensor del material de impresión	Transmisivo, reflectante




