TD-2125N

Impresoras de etiquetas profesionales de sobremesa

brother
at your side

Especificaciones

Impresión	
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución de impresión	203 dpi
Velocidad de impresión (depende del material seleccionado)	6 ips (152,4 mm/seg)
Anchura máxima de impresión	56 mm
Longitud máxima de impresión	1000 mm
Longitud mínima de impresión	6 mm
Comandos de control de la impresora	P-touch Template 2.0, compatible con ZPLII, Trama, ESC/P, compatible con CPCL
Alimentación eléctrica CA	Adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz)
Tamaño	
Peso	1,34 kg aproximadamente
Dimensiones (An x Al x Pr)	110 mm x 172 mm x 215 mm
Interfaz	
USB	USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, periférico)
Serie	Cable serie original (opción: PA-SCA-001)
LAN cableada	10/100BASE-TX
Puerto host USB	Admitido
Entorno operativo	
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C
Humedad de funcionamiento	De 20 a 80% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C
Humedad de almacenamiento	De 20 a 80% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45 °C)
Especificación del material de impresión	
Tipo de material de impresión	Recibos (recubiertos y no recubiertos) Etiquetas precortadas Etiquetas Brazaletes
Grosor	Recibo: de 0,058 a 0,090 mm Etiqueta: de 0,080 a 0,170 mm Cartulina: de 0,090 a 0,135 mm Brazalete: 0,279 mm
Diámetro de rollo	127 mm
Diámetro central	25,4 mm
Ancho máximo del medio de impresión	63 mm









