TD-4210D

Impresoras de etiquetas profesionales de sobremesa

brother
at your side

Especificaciones

Impresión	
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución de impresión	203 dpi
Velocidad de impresión (dependiendo del material utilizado)	5 ips (Máximo 127 mm/s)*1
Ancho máximo de impresión	104,1 mm
Longitud máxima de impresión	3000 mm
*1 En un entorno estándar de Brother	
Tamaño	
Peso	Aproximadamente 2,08 kg
Dimensiones (An x Al x Pr)	180 mm x 155 mm x 224 mm
Interfaz	
USB	USB Ver.2.0 (Full Speed) (tipo B)
Serie	RS232C (DB9 macho) *1
*1 Utilice un cable serie de menos de 3 m.	
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 °C y 40 °C
Humedad de funcionamiento	Entre 20% y 85% (sin condensación) Temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -20 °C y 60 °C
Humedad de almacenamiento	Entre 10% y 90% (sin condensación)
Fuente de alimentación	
Adaptador	Adaptador de CA (100 a 240 V 50/60 Hz)
Especificación del material de impresión	
Tipo de material de impresión	Brazaletes, Continuo, Precortado, Plegado en abanico, Perforado, Cartulina
Ancho del material de impresión	De 19 mm a 118 mm
Longitud mínima de impresión	6,4 mm Continuo: 6,4 mm Despegador de etiquetas: 17 mm Cortador: 20 mm Corte: 18 mm
Grosor	De 0,058 mm a 0,279 mm
Diámetro exterior del rollo (máx.)	127 mm
Diámetro del núcleo (mínimo)	12,7 mm
Sensor del material de impresión	Transmisivo, reflectante

El material del soporte puede afectar a la calidad de la impresión.
Para obtener resultados óptimos de impresión, recomendamos utilizar papel térmico Brother (rollos RD).









