TJ-4010TN

Impresora industrial de etiquetas de transferencia térmica

brother
at your side

Especificaciones

Panel	
Botones	2 botones físicos, 1 led de estado, 4 led de íconos
Impresión	
Método de impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa
Ancho máximo de impresión	4,2" (107 mm)
Longitud máxima de impresión	25.400 mm (25,4 m)
Velocidad máxima de impresión	6 ips (152,4 mm/seg)
Velocidad de impresión para el modo despegado de la etiqueta	Hasta 3 ips (76,2 mm/seg)
Resolución de impresión	203 dpi
Tamaño	
Dimensiones (An x Al x Pr)	248 mm x 436 mm x 274 mm
Peso	Aproximadamente 9,2 kg
Interfaces	
USB	Versión USB. 2.0 (alta velocidad) (tipo B)
Serial	RS-232
LAN cableada	10/100 Mbps (base - TX)
Puerto de host USB	Independiente: teclado USB, escáner USB Almacenamiento: unidad flash USB
Wi-Fi (opcional)	2,4 GHz - IEEE 802.11a/b/g/n 2,4GHz
Seguridad de Wi-Fi	Abierto, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES y TKIP) - 802.11i - WPA2-Enterprise: EAP-FAST , EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0
Entorno	
Temperatura	Funcionamiento: 0 °C-40 °C Almacenamiento: -40 °C-60 °C
Humedad	Funcionamiento: 25%-85% (sin condensación) Almacenamiento: 10%-90% (sin condensación)
Alimentación eléctrica	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación conmutada universal interna - Entrada: CA 100 V - 240 V, 2,0 A, 50 Hz / 60 Hz - Salida: CC 24 V, 3,75 A, 90 W
Especificaciones del papel	
Tipo de medio de impresión	Continuo, troquelado, marca negra, plegado en acordeón, muesca
Tipo de enrollado	Enrollado hacia afuera
Ancho del medio	20 mm -120 mm (modo cortador: 114 mm máx.)
Grosor del medio	0,06 mm - 0,28 mm
Diámetro exterior del rollo	203,2 mm
Tamaño del núcleo	25,4 mm - 76,2 mm
Sensor de medios	Espacio (transmisivo), marca negra (reflectante)



Especificación de cinta (Ribbon)	
Longitud	450 m de largo, máx. Diámetro exterior 81,3 mmv
Tamaño del núcleo	25,4 mm (recubierto de tinta por fuera o por dentro)
Ancho de cinta	40 mm-110 mm
Otros	
Cortador	Opción de cortador de guillotina regular (no reemplazable por el usuario)[1]
Despegador de etiquetas	Opción de despegador de etiquetas (no reemplazable por el usuario)[1]
Códigos de barras admitidos	**1D:** Código 11 (USD-8), Código 39, Código 93, Código 128 con subconjuntos A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN -8, EAN-13, extensiones UPC y EAN de 2 o 5 dígitos, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Estándar 2 de 5 (IATA), Industrial 2 de 5 5, intercalado 2 de 5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2 de 5 (China Post)CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, Código QR, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Código Aztec **2D:**
Comando de control de la impresora	FBPL-EZD (Compatible con FBPL II, EPL II, ZPL II, DPL) FBPL-EZS (Compatible con FBPL II, EPL II, ZPL II, SBPL)
Fuentes incorporadas	- 8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas - Motor de fuentes Monotype Imaging® TrueType con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed

1. Solo los distribuidores de Brother autorizados deben sustituir accesorios.







