MOTOR HUSQVARNA 6.5 196CC

970 5053-01



El MOTOR HUSQVARNA 6.5 196 cc de gasolina multiusos (para una variedad de diferentes equipos agrícolas y de construcción). Este motor es de arranque fácil, con un robusto cilindro de hierro fundido, componentes antioxidantes y filtro de aire de doble elemento para un rendimiento fiable en todas las condiciones. Además, posee una cámara de combustión y ventilación de aire personalizadas para un bajo consumo de combustible y emisiones durante el funcionamiento.

Capacidad

Potencia neta a rpm preestablecida	3600 rpm
Potencia de salida	4,8 kW
Fuente de alimentación	Gasolina
Par, máx.	12,4 Nm
Par, máx. a rpm	2500 rpm

Motor

El desplazamiento del cilindro	196 cm^3
Espacio entre electrodos	0,75 mm
Volumen del tanque de combustible	3,6 l
Motor/motor modelo	OHV
Bujía	F7TC

Equipo

Tipo de filtro de aire	Elemento doble
Consumo de combustible	395 g/kWh
Filtro de aceite	No
Volumen del tanque de aceite	0,6 l
Tipo de energía/combustible	Gasolina
Peso bruto del artículo	16000 g
Peso neto del artículo	16000 g
Tamaño del producto altura	33,8 cm
Tamaño del producto longitud	31,4 cm
Tamaño del producto ancho	36,5 cm
Peso	16 kg