



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, Powered by Shimano EP8
MANDO	RideControl GO, integrado en cuadro, Support up/down from STI levers
PANTALLA	Compatible con pantalla ANT+ Inalámbrica
BATERÍA	EnergyPak Compact 500Wh, compatible con prolongador batería EnergyPak Plus
CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Rosewood
CUADRO	Aluminio ALUXX
HORQUILLA	Carbono grado-Advanced, eje pasante 12x100
AMORTIGUADOR	-
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XR D-Fuse, 31.85° ángulo de retroceso, flared drop
PUÑOS	Cinta manillar Giant Connect
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant D-Fuse SL, carbono
SILLÍN	Giant Approach
PEDALES	Plataforma de Aluminio
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano GRX Di2 ST-RX815-R/L 1x11 velocidades
DESVIADOR	-
CAMBIO TRASERO	Shimano GRX Di2 RD-RX817
FRENOS	Shimano BR-RX810, disco hidráulico, 180mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano ST-RX815 disco hidráulico
CASSETTE	Shimano CS-M5100-11, 11-42, 11-velocidades
CADENA	KMC e.11 Turbo, EcoProteq
JGO. PLATOS Y BIELAS	Biela Shimano FC-EM600, platos Shimano SM-CRE80-R, 47T
CAJA DE PEDALIER	-

RUEDAS	
LLANTAS	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminio
BUJES	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
RADIOS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
CUBIERTAS	Maxxis Receptor, EXO, Skinwall, 700x40c (622x40), Tubeless, w/o Reflex
EXTRAS	Tubeless kit (líquido, válvulas, desmontables, manual, herramienta)

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	ML	L	XL
Longitud del tubo del sillín (mm)	450	475	500	525	550
Ángulo del tubo del sillín	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	555	555	565	575	590
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	135	150	165	180	195
Ángulo del tubo de dirección	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm) (mm)	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1049	1049	1059	1070	1085
Longitud de la vaina (mm) (mm)	455	455	455	455	455
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	85	85	85	85	85
Stack (mm) (mm)	573	587	601	615	629
Reach (mm) (mm)	380	375	381	387	397
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	742	747	798	810	830
Ancho del manillar (mm) (mm)	420	440	440	460	460
Longitud de la potencia (mm) (mm)	80	90	100	110	120
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	170	170
Tamaño de ruedas	700C	700C	700C	700C	700C

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.