FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO — EPP

Guante Anticorte G60 Nivel 5 PU

Código SAP / KCP: 30212910 (Ref. 98236) | Talla 8 (M)



Descripción General del Producto

El guante **Kimberly-Clark Professional / KleenGuard® (Jackson Safety®) G60 EnduraPro™ Nivel 5** está diseñado para ofrecer máxima protección contra cortes y laceraciones en trabajos exigentes, manteniendo un alto grado de destreza táctil y confort.

Fabricado con tejido de punto sin costuras de **Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE / UHMWPE)** reforzado con fibra de vidrio y acero inoxidable, cuenta con recubrimiento de **poliuretano (PU) negro** en palma y punta de dedos que oculta la suciedad y mejora el agarre en seco o con presencia ligera de aceites.

EN 388: 4542 **ANSI/ISEA 105: Nivel A4**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / Línea	Kimberly-Clark Professional — KleenGuard® / Jackson Safety® G60 EnduraPro™
Código de Producto	**30212910** (Código Global fabricante: 98236)
Material del Soporte (Tejido)	Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE/UHMWPE) con refuerzo de fibra de vidrio y acero inoxidable (color jaspeado gris/negro)
Material del Recubrimiento	Poliuretano (PU) de alta resistencia en palma y punta de dedos (color negro)
Construcción y Puño	Tejido sin costuras ergonómico (galga 13) con puño elástico ribeteado con código de color por talla (amarillo para Talla 8)
Certificaciones y Niveles	**EN 388 (4542):** Abrasión Nivel 4 | Corte Nivel 5 | Rasgado Nivel 4 | Perforación Nivel 2 — **ANSI/ISEA 105:** Corte Nivel 4 (A4)
Presentación Comercial	Paquete de 12 pares (ambidiestros / ergonómicos por par)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Alta resistencia al corte:** Nivel 5 EN 388 para manipular piezas afiladas con seguridad.
- **Destreza superior:** Recubrimiento de PU flexible que conserva la sensibilidad táctil en montaje fino.
- **Confort prolongado:** Tejido respirable y libre de costuras internas que evita rozaduras.
- **Mayor vida útil:** Excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4) y lavable sin perder propiedades mecánicas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Manipulación e instalación de láminas de vidrio y cerámica.
- Industria metalmecánica, estampado y manejo de chapas metálicas.
- Ensamblaje automotriz, línea blanca y cableado eléctrico.
- Mantenimiento industrial y operación con herramientas cortopunzantes.

TABLA DE TALLAS Y CÓDIGOS DE REFERENCIA

Talla	Equivalencia	Color Ribete Puño	Código SAP / Local	Código Global	Empaque
Talla 7	S (Pequeña)	Rojo	30212909	98235	12 pares / bolsa
Talla 8	**M (Mediana)**	**Amarillo**	**30212910**	**98236**	**12 pares / bolsa**
Talla 9	L (Grande)	Café / Marrón	30212911	98237	12 pares / bolsa
Talla 10	XL (Extra Grande)	Negro	30212912	98238	12 pares / bolsa