FICHA TÉCNICA

INNOVATION IN CHEMICALS

Edição nº. 6 - Em vigor desde 30/12/2020

VBchemicals Ld.ª | Avenida da Guarda Inglesa n.º 27 | Santa Clara | 3040-193 Coimbra | Portugal | Móvel: +351 925 128 816
Email: info@vbchemicals-group.com | **www.vbchemicals-group.com**

DESITOP

Desentupidor de canos - utilização industrial/profissional

1. COMPOSIÇÃO

DESITOP é uma composição química à base de ácidos amaciados, desagregantes, desincrustantes, sequestrantes e emulsionantes.

2. CARACTERÍSTICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Castanho Claro
Aroma	Característico a ácidos
Densidade	1,800 Kg/dm3 50 gramas

3. PROPRIEDADES

DESITOP é um dissolvente altamente poderoso, que liquefaz a gordura, lama, papel, etc.

VBchemicals Ld.ª | Avenida da Guarda Inglesa n.º 27 | Santa Clara | 3040-193 Coimbra | Portugal | Móvel: +351 925 128 816
Email: info@vbchemicals-group.com | **www.vbchemicals-group.com**

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

DESITOP é particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos, drenos de pavimento, coletores de gordura, fossas sépticas e estações de tratamento de esgotos.

5. MODO DE EMPREGO

Para uma correta utilização de **DESITOP** devem seguir-se as recomendações seguintes, bem como tomar as precauções que enumeramos. Assim, deve-se remover toda a água estagnada e só depois aplicar o produto, deixando atuar durante 5 a 15 minutos, efetuando seguidamente várias descargas de água fria. Nunca utilizar água quente. É recomendável evitar o contacto com o alumínio e o aço inox.

Diluições:

Drenos pequenos: Aplicar 2,5 dl. deixar atuar 5 minutos, efetuando descargas de água fria durante 2 a 3 minutos.

Drenos de pavimento: Aplicar 1 litro. Deixar atuar 15 minutos, efetuando descargas de água fria durante 5 minutos.

Coletores de gordura: Aplicar 1 litro ou mais. Para controle, aplicar 20 a 50% da dose inicial, periodicamente.

Fossas sépticas: Aplicar 4 litros por cada 2000 litros de capacidade. Verter no dreno.

Estações de tratamento de esgotos: Aplicar 5 litros por cada 1250 litros de capacidade. Fazer a aplicação com uma mangueira ao fundo do reservatório.

6. PRECAUÇÕES

DESITOP tem como base ácido sulfúrico concentrado, (98%) sendo por isso, um produto muito corrosivo, que pode provocar queimaduras graves. Não adicionar água ao recipiente original, porque pode provocar erupções violentas. Deve ser utilizado sempre com boa ventilação.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS:

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista imediatamente. Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Beber grande quantidade de leite e água ou clara de ovo batida com água. Chamar imediatamente o médico. Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente a zona afetada com água durante 15 minutos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela VBchemicals, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

Página do produto e documentação atualizada:

www.vbchemicalsstore.pt/desentupidor-profissional-canos-desitop