

SILLA PRESIDENCIAL

MODELO: **RTA-1161**

Código de Identificación Único: 562



FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA

SILLA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

SILLA GIRATORIA FORRADA EN ECOCUERO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1. TIPO	GIRATORIA
2. ESTRUCTURA	DE METAL
3. ASIENTO	FORRADO EN ECOCUERO
4. RESPALDAR	FORRADO EN ECOCUERO
5. REPOSABRAZOS	SI, FIJOS
6. BASE	5 ASPAS
7. MECANISMO	LAP
8. CABECERA	NO APLICA
9. COLOR	NEGRO
10. GARANTÍA DE FABRICA	12 MESES, CARRY-IN
11. UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
12. MARCA	VENSO
13. MODELO	SILLA PRESIDENCIAL RTA-1161
14. CODIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO	10562
15. EMPAQUE DE FABRICA	STRETCH FILM
16. CERTIFICACIONES	DE ERGONOMÍA

MEDIDAS

Alto Total	Máx. 123 cm - mín. 112 cm
Ancho Total	65 cm
Ancho de respaldar	53 cm
Alto de respaldar	71 cm
Espesor de respaldar	11 cm
Altura de brazo	19 cm
Ancho de asiento	53 cm
Profundidad de asiento	52 cm
Espesor del asiento	12 cm
Altura de asiento	Máx. 60 cm - mín. 49 cm
Resistencia de peso	140 kg
Margen de Error +/-	4 cm

CARACTERÍSTICAS AL DETALLE:

- Silla regulable en altura mediante pistón a gas.
- Respaldo acolchado y tapizado en ecocuero.
- Asiento acolchado y tapizado en ecocuero.
- Mecanismo de inclinación LAP (doble palanca) con bloqueo en diferentes posiciones.
- Respaldo con forma lumbar.
- Ajuste de tensión mediante perilla.
- Brazos fijos de nylon negro, con codera acolchada.
- Base de nylon.
- Garruchas de nylon.

CUMPLIMIENTO DE LAS NTP (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS)

NTP 260.018: Sillas

X

NTP 260.024: Sillas

X

NTP 260.053: Silla de oficina

X

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposa brazos con el filo del escritorio.
- Mantener los pies en contacto con el piso.
- Para limpieza: Trapo seco, no usar líquidos ni químicos.

MEDIDAS

Ancho total: 65 cm

Ancho respaldo: 53

Altura: 112 - 123 cm (mín - máx)



Alto respaldo: 71 cm

Altura de brazo: 19 cm



Asiento: 53*52*12 cm
(ancho-fondo-espesor)

Altura asiento
49-60 cm (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

**Soporte Lumbar:**

Respaldo con forma lumbar.

**Tipo****Mecanismo:**

LAP (doble palanca con ajuste de tensión en cualquier posición)
Sistema de elevación de altura mediante pistón neumático

**Garruchas:**

Nylon

**Reposabrazos:**

Brazos fijos de nylon negro, con codera acolchada.