
INSTALACIÓN Y USO

IMPORTANTE: Revise bien el entorno donde instalará su filtro. Evite que enchufes o partes eléctricas en zonas cercanas se mojen o humedezcan.

ATENCIÓN: La presión mínima y máxima de trabajo es 8-100 PSI (0,5-7 bar). La temperatura máxima de trabajo es de 50°C. Se utiliza solamente para la filtración de agua con pH de 6,5 a 9,5. No se debe utilizar con agua de calidad desconocida sin haber pasado por un proceso de potabilización. Instale los productos en espacios adecuados, protegidos de la congelación y el calor excesivo.


• Cerrar llave de paso de agua de su calefón o equipo.
• Desconectar la conexión de agua fría del filtro (un poco de agua puede caer tanto de la línea de agua como del equipo o del filtro, esto es normal).



• Coloque un o-ring en la parte superior del filtro.
• Enrosque la parte superior del filtro en la entrada de agua fría del calefón.
• Conecte la manguera de agua fría en la parte inferior del filtro.
• Abra de nuevo la llave de paso de agua del calefón.
• Deje correr el agua, al menos 3 minutos para eliminar cualquier burbuja de aire o filtraciones en el sistema.
• Puede usar sus equipos normalmente.
• La duración efectiva del polifosfato es de 3-6 meses.

Se recomienda cambiar la carga de polifosfato cada 3-6 meses.

REPOSICIÓN DE POLIFOSFATO



• Cerrar llave de paso de agua de su equipo.
• Desconectar la manguera de agua fría de la parte inferior del filtro (un poco de agua puede caer tanto de la manguera como del equipo o del filtro, esto es normal).
• Desconectar el filtro de la entrada de agua del equipo.
• Abra el filtro y retire todo el polifosfato usado y restante del contenedor.
• Lave el contenedor con agua fría.
• Llene el contenedor con polifosfato nuevo.
• Revise que los bordes del contenedor no tenga residuo de polifosfato que puedan dañar el o-ring de la tapa del filtro.
• Cierre el filtro y reinstale de acuerdo a las instrucciones anteriores.
• Abra de nuevo la llave de paso de agua .
• Deje correr el agua al menos 3 minutos, antes de la utilización, para sacar cualquier burbuja de aire del sistema.
• Puede usar sus equipos normalmente

• Lea atentamente este manual de instrucciones.
• La empresa se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, las especificaciones y características del producto, a fin de optimizar su desempeño.
• Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños) con una reducción de capacidad física, sensorial mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

¿Tienes dudas?
Habla con un especialista

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR RHEEM CHILE S.A.
LOGROÑO 3871, ESTACION CENTRAL,
SANTIAGO – CHILE
HECHO EN R.P.C

FILTRO ANTISARRO

PARA CALEFÓN, TERMOS
LAVAVAJILLAS Y LAVADORAS

Manual de instalación y uso

