diseñado para la vida™

# Calentador Eléctrico para spa/piscina.

11 KW | 5.5 KW

## E3T®




MARCA AMERICANA

- BAJA EMISIÓN DE RUIDO
- DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO
- RESISTENCIA DE TITANIO
- BAJO CAUDAL DE ENCENDIDO
- FÁCIL INSTALACIÓN
- 3 AÑOS DE GARANTÍA

**El Calentador Eléctrico compacto que Lleva tu Spa al Siguiente Nivel**

Precisión digital. Instalación sencilla. Gran Durabilidad.

Lleva tu experiencia de SPA al siguiente nivel con E3T.

Su controlador digital de alta precisión mantiene la temperatura exacta en todo momento.

Diseño compacto y liviano para una instalación rápida y sin complicaciones.

Componentes electrónicos accesibles para un mantenimiento fácil y materiales robustos que protegen tu inversión.

www.rheemchile.com

Rheem 100 AÑOS DE EXPERIENCIA

En Rheem, celebramos 100 AÑOS de innovación y colaboración en la industria de agua caliente y climatización

# Calentador Eléctrico Spa/piscina E3T®




## Atributos

- Baja emisión de ruido
- Elemento calefactor de titanio
- Fácil Instalación
- Diseño compacto y liviano (6,5 kg de 5,5 kW y 6,8 Kg de 11kW)
- Incluye sensores de entrada y salida
- Conexión con hilo exterior 11/2" NPT.
- Bajo caudal de encendido

## Nuevos atributos

- Botón de reseteo manual externo
- Incremento de códigos de seguridad
- Modo de funcionamiento de baja temperatura (Low Temp)
- Protección anti-congelamiento
- Protección de falla del elemento calefactor

## Características para la instalación

1. Elemento calefactor de titanio, para mayor durabilidad
2. Display de texto completo, con acceso rápido a las variables más importantes de control.
3. Flujo mínimo 4m3/h (15 gal/min)
4. Protección anti congelamiento. Si el equipo alcanza una temperatura de entrada de 0°C (32°F), se apagará para evitar daños.
5. Listo para instalar. Sólo necesitas conectar el equipo y seleccionar la función que deseas programar. El E3T es la solución perfecta para una nueva piscina o SPA, así como para renovar tu calentador existente

**3 AÑOS DE GARANTÍA**

**RESISTENCIA DE TITANIO**

**BAJA EMISIÓN DE RUIDO**

**DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO**

**BAJO CAUDAL DE ENCENDIDO**

**FÁCIL INSTALACIÓN**



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| **Modelo** | **ELS 0005-1-TIB** | **ELS 0011-1-TIB** |
| SKU | 361010090 | 361010200 |
| Elementos | 1 | 2 |
| Voltaje | 240 V | 240 V |
| Potencia (kW) | 5,5 | 11 |
| Suministro de cada calefactor (kW) | 5,5 | 5,5 (cant 2) |
| Amp x elemento (Nominal) | 23 | 23 x 2 |
| Total Amp (Nominal) | 23 | 46 |
| Interruptor Requerido (min/max amps) | 30/30 | 60/60 |
| Servicio Electrico (amps) | 100 | 150 |
| Voltaje bajo de salida | 12 V | 12 V |
| Tiempo de calentamiento para 600 litros (salto térmico de 18 a 38°C) | 2,8 horas | 1,4 hora |

Para calcular el tiempo de calentamiento de un volumen de Jacuzzi o SPA diferente, realice el siguiente cálculo:

5,5 kW

$$\frac{volumen\ deseado\ (litros) * 2.8}{600} = Tpo.de\ calentamiento\ (horas)$$

Salto térmico de 18ºC a 38ºC

11 kW

$$\frac{volumen\ deseado\ (litros) * 1.4}{600} = Tpo.de\ calentamiento\ (horas)$$

Salto térmico de 18ºC a 38ºC

**Nota: los valores son estimativos y no consideran pérdidas al ambiente. Para optimizar el uso de la energía se recomienda cubrir su jacuzzi o hot tub con una manta térmica cuando no esté en uso.**

CENTRO DE CONTACTO
600 6000 550
www.rheemchile.cl

Rheem 100 AÑOS DE EXPERIENCIA

En Rheem, celebramos 100 AÑOS de innovación y colaboración en la industria de agua caliente y climatización