Serie 4, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
PNP6B6K40



Placa de gas con parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **Parrillas lavables en el lavavajillas**: máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas de gas semicontinuas**: amplia superficie de cocción y limpieza fácil.
- **GasStop**: corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.
- **Mandos en espada**: agarre firme para un control fácil de tu placa de gas.
- **Preparada para biometano**: haz funcionar tu placa de gas con un combustible renovable y sostenible.

Accesorios opcionales

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Tipo de dispositivos de regulacion: ....Control a través de los mandos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura: .....590 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): .....57.4x590x520 mm
Medidas del producto embalado: .....150x660x580 mm
Peso neto: ..... 15.9 kg
Peso bruto: .....17.1 kg
Indicador de calor residual: .....No tiene
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: ..... Vidrio templado
Color superficie superior: .....Negro
Color del marco: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....100 cm
Código EAN: 4242005437856
Potencia de conexión de gas: .....7500 W
Intensidad corriente eléctrica: .....3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 437856

Serie 4, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
PNP6B6K40

Placa de gas con parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido individuales

Prestaciones destacadas

- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

Quemadores y potencia

- 4 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas de hierro fundido individuales: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.


Seguridad

- Sistema de seguridad GasStop

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 57.4 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 7.5 kw

Serie 4, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
PNP6B6K40



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm