Serie 6, Módulo de integración, 52 cm, Acero inoxidable
DLN56AC50







- **Nivel intensivo con retracción automática**: la campana se ajustará al nivel normal de extracción.
- **Integración perfecta**: gracias a la instalación enrasada, el módulo de integración es casi invisible.
- **Iluminación led**: una visión perfecta de la placa de cocción, con menos consumo de energía.
- **Control por botones**: controla fácilmente tu campana.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**

Accesorios opcionales

DHZ5316	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DHZ5605	Set de recirculacion tradicional
DWZ0IT0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Datos técnicos

Tipología: ..... Built-in/Built-under
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 345mm x 496.0mm x 264mm mm
Altura del producto: ..... 345 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 500 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 7.8 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 570 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: .... 628 m³/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 560 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 645 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 570 m³/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: ..... 66 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: 4242005475360
Potencia: ..... 252 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242005 475360

Serie 6, Módulo de integración, 52 cm, Acero inoxidable
DLN56AC50

Diseño:
- Módulo de integración Acero inoxidable
- Montaje en armario alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

Características principales:
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Temperatura del color: 4000 K
- Intensidad de la luz: 400 lux
- Capacitor motor

Características de confort:
- Control electrónico iluminado con indicadores LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min

Comodidad de limpieza:
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Potencia de extracción:
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 295 m3/h; nivel de ruido 50 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 445 m3/h; nivel de ruido 59 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 570 m3/h; nivel de ruido 66 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 645 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 75.2 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: C*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: D


Rendimiento recirculación:
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 280 m3/h ; nivel de ruido 56 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 430 m3/h ; nivel de ruido 69 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 560 m3/h ; nivel de ruido 69 dB A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 628 m3/h ; nivel de ruido 72 dB (A) re1pW)

Información técnica y de sostenibilidad:
- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 252 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible


Información sobre planificación e instalación:
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 345 x 520 x 282 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 345-345 x 520 x 282 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 345 x 496 x 264 mm
- Por favor, tenga en cuenta las medidas de instalación proporcionadas en los dibujos técnicos
- Longitud del cable de conexión 1.5 m
- Diámetro de salida Ø 150 mm

Serie 6, Módulo de integración, 52 cm, Acero inoxidable
DLN56AC50


Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda