Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles 3EB861EN



Una placa con lo necesario para que cocines cómodamente .... ¡es un modelo único de 60 cm con 4 zonas de inducción!

- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.


Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Entrada de energía: ..... Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: ..... 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x753x603 mm
Peso neto: ..... 11.0 kg
Peso bruto: ..... 12.0 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica: ..... Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: 4242006298074
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

---

4 242006 298074


Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB861EN



①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Dimensiones
en mm



Dimensiones en mm