FICHA TÉCNICA
Rev. Septiembre 2024



Nombre del Producto SILLA DE RUEDA PREMIUM **ALUMINIO**

Código SRAL-35



Origen Asia

Marca Blunding



Descripción

La silla de ruedas Premium de aluminio Blunding, SRA-35, es una ayuda técnica al movimiento, de estructura ultra liviana y de fácil manejo, por lo que puede ser utilizada sin la necesidad de un tercero. Con su respaldo fijo, proporciona apoyo para sentarse y con sus 4 ruedas, facilita el desplazamiento de pacientes en posición sentada sobre superficies planas. Sus ruedas delanteras estan montadas sobre una estructura de horquilla que permite regular su altura en 3 diferentes niveles. Su sistema de doble cruceta otorga al conjunto un plus de estabilidad. Producto diseñado con la finalidad de ayudar a recuperar la movilidad al compensar discapacidades, dificultades o incluso la fatiga al caminar, ya sea de manera temporal o permanente. Este producto, con su aro de autopropulsión, ubicado en el eje trasero permite al usuario autonomía (al mismo tiempo también cuenta con bastones ergonómicos de goma antideslizante para empuje en caso de necesitar asistencia de terceros), favoreciendo la participación y bienestar en igualdad de oportunidades del paciente. Es recomendada para pacientes que tienen suficiente control de tronco, como para mantenerse erguido, requiriendo solo apoyo posterior para mantenerse estables y cómodos, se puede indicar de forma permanente o transitoria o cuando se requiere realizar traslados largos y de forma segura. Cuenta con pletina de inclinación para rueda trasera (para regulación de inclinación de la altura del asiento para pacientes amputados bilaterales) que permite ajustes horizontales y verticales de su rueda trasera. Se vende en 5 diferentes anchos: 41, 43, 46, 48 y 51 cm. Su reposabrazos es elevable en altura. Tiene distema antivuelcos. Sus ruedas treseras son de liberación facil y existe la posibilidad de que sean solidas (PU) o neumaticas. Cuenta con banda reflectante, para mayor visibilidad de noche.

Indicación

Personas con discapacidad física o movilidad reducida y a la vez con intención de marcha,

Pacientes con algún grado de dificultad en su desplazamiento,

Enfermedad post evento traumático: accidentes, amputaciones, etc.

Otras condiciones de salud asociadas a debilidad y problemas de movilidad.

Más información

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 13485:2016 (N° 2023/SGMD.0069) e ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), registro del instituto nacional de salud pública N.º EDM 198/14 y registro FDA N.º 9104922.

Contiene Látex	No
Componentes	Cruceta doble. Protector lateral a ambos costados para evitar que el usuario o ropa entre en contacto con la rueda. Asiento y respaldo firmes y nivelados. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético desmontable, y lavable. Reposabrazos cortos, batientes, regulables en altura y desmontables. Apoyapiés incorporados a las pierneras, elevables, abatibles y desmontables Reposa pies de dos hojas de material plástico duro (policarbonato de alta resistencia). Pletina de inclinación para rueda trasera (para regulación de inclinación de la altura del asiento para pacientes amputados bilaterales, 3 diferentes posiciones) Ruedas delanteras macizas, multidireccionales, con gran radio de giro y ajustables en 3 posiciones. Ruedas traseras de liberación rápida con aro de propulsión en versión: a) macizas con rayos en poliuretano , b) neumáticas. Sistema de frenos bilaterales de palanca, ajustables, en ambas ruedas traseras. Bastones para empuje, con manillas ergonómicas de goma antideslizante. Banda reflectante en el espaldar del asiento. Sistema de frenos antivuelco. Manual Instrucciones de uso en español.
Beneficios	**Seguridad:** Cuenta con a) un sistema de frenos bilaterales de palanca en ambas ruedas traseras que permite reducir la velocidad o bloquear el andador en posición de estacionamiento. b) un protector lateral, al lado del apoyabrazos, que evita que la ropa del usuario u otro objeto entre en contacto con la rueda. c) un sistema de fijación de altura en los reposa pies. c) Apoya piernas que impiden que el pie se deslice hacia atrás. d) Frenos antivuelco **Durable:** Producto de estructura robusta. **Adaptable:** Posee pletina de aluminio. Permitiendo diferentes ubicaciones para la rueda trasera: a) adelante para usuarios activos y que deseen un giro rápido. B) atrás para mayor estabilidad antivuelco (pacientes amputados de extremidad inferior). **Ligera**: Menos de 18 Kg de peso **Estable:** Cuenta con un sistema de doble cruceta y sus ruedas traseras están elaboradas en MAG. **Ocupa poco espacio:** Este producto es de chasis plegable. Sus apoyabrazos son cortos y abatibles. **Sencilla:** Este producto es manipulable sin herramientas especiales. **Practica:** Sus ruedas delanteras son multidireccionales. Su superficie es 100% lavable. El reposapiés consistente en dos hojas batientes y desmontables.
	Confortable: Su empuñadura en polietileno de alta densidad, antideslizante y ergonómica, proporciona una sensación de confort y seguridad. Los reposapiés son regulables en altura. Sus apoya piernas son abatibles y desmontables. Su asiento y respaldo es acolchado. Reposapiés elevables. Reposabrazos es regulable en altura. **Inventario disponible en el mercado nacional.** **Servicio técnico postventa**: Disponible de forma inmediata a la compra, en caso de falla o mantenimientos post meses de uso. **Capacitación:** Adicional al instructivo en español que trae el producto, Blunding cuenta con profesionales técnicos preparados para entregar las orientaciones, entrenamiento, práctica, y guías sobre la buena utilización del producto. **Versátil:** Puedes escoger entre 3 anchos de asiento.

Caracteristicas	**Especificación**	**Dimensiones**	**Especificación**	**Dimensiones**
	Diametro del tubo/estructura	2,25 cm	Espesor tubo/estructura	2,0 mm
	Altura del asiento borde posterior al respaldo	40 cm	Altura del asiento borde posterior al suelo mínimo	50 cm
Caracteristicas	**Especificación**	**Dimensiones**	**Especificación**	**Dimensiones**
	Ancho del asiento	41, 43, 46, 48 y 51 cm	Pieza en H	Si, PVC

	Profundo del asiento:	40 cm	Anchura total:	Ancho de asiento + 18 cm (ruedas 24“)/Ancho de asiento + 14,5 cm (ruedas 12“)
	Largo del apoyabrazo	26 cm	Altura asiento al apoyabrazo	23-25
	Sistema en apoyapies que permiten regular la altura	Si	Incrementos en regulacion de altura apoyapies	1,7 cm
	Altura de piso al apoyapies	17 cm	Altura de piso al apoyabrazos	70 cm
	Caracteristicas del sistema de apoyapies	Regular altura, abatir, desmontar	Caracteristicas del sistema de apoyabrazos	Abatir, desmontar
	Diametro de ruedas delanteras	17, 7cm. / 7 pulgadas	Diametro de ruedas traseras * desmontaje rápido	62.5 cm. / 24 pulgadas
	Largo del producto desde apoyapie a rueda trasera	100 cm	Ancho total plegada	30 cm
	Alto del Producto	90,5 cm	Ancho del Producto	67 cm
	Incluye herramientas	Si, en el bolso trasero	Soporte de peso para usuario- kilogramos.	Hasta 150 Kg
	Reposabrazos elevable en altura	Si	Frenos antivuelcos	Si
Composición	Cuerpo: dura aluminio- Pintura del marco electroestática al polvo color negro Manillas de agarre/empuje: Goma suave de alta densidad, antideslizante. Asiento: Policloruro de vinilo (PVC) Apoyabrazos: Goma suave de alta densidad (espuma de poliuretano) Reposapeés: Policloruro de vinilo (PVC) Pierneras o apoya piernas: Policloruro de vinilo (PVC) Ruedas delanteras: Policloruro de vinilo (PVC) + Polipropileno (PP) Ruedas traseras: MAG + Poliuretano (PU) ó ruedas neumaticas (a seleccionar por el cliente) Rayos de ruedas traseras: Poliuretano			
Peso del producto (Kg)	17			
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	90,5 X 67x 100			
Unidad de Empaque	1 Unidad en una caja			
Peso de Unidad de Empaque (Kg)	18			
Alto / Ancho / Largo Unidad de Empaque (Cm)	84 X 33x 93			
Color	Negro			

Código de barra

SKU	Ancho Respaldo	Código de Barra	Soporte de peso usuario Kg
SRAL-3541	41 cm	7801001017195	110
SRAL-3543	43 cm	7801001017201	120
SRAL-3546	46 cm	7801001016921	130
SRAL-3548	48 cm	7801001017218	140
SRAL-3551	51 cm	7801001017225	150

Mantención de Producto

Al final de cada día:

Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación. Importante el énfasis en el sistema de frenos y el ajuste de tornillos.

En caso de desgaste deben ser sustituidos inmediatamente. Un elemento móvil desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida.

Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas.

Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto. Especialmente, en sistema de frenos y ruedas.

No usar limpiadores abrasivos ni volátiles.

No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo.

No someta la unidad, ni sus componentes, a frio o calores extremos.

No intervenir el producto.

En caso de que no lo use por periodos de tiempo prolongado: Almacenar en lugar seco y alejado de la luz solar.

Si el producto se está usando por primera vez, y para evitar caídas o incidentes, se recomienda adiestramiento en terrenos planos en compañía del profesional tratante.

Este producto no debe transportar a varias personas o cargas.

Los surcos en el asfalto, rieles o estancamientos similares, si no puede esquivarlos, debe cruzarlos en un ángulo recto (90º).

Durante el uso de este producto, no ejecute movimientos corporales que cambien el centro de gravedad, pues este tipo de maniobra puede provocar caídas.

Para superar obstáculos utilice rampas.

Para subir y bajar nunca se apoye en las plataformas de los reposapiés.

No conduzca la silla de ruedas bajo los efectos del alcohol o medicamentos.

Certificación y Registros del Sistema de Gestión de calidad